



Sumérgete en el juego con la pantalla curva GB3467WQSU Red Eagle con FreeSync Premium


El panel VA curvo 1500R con frecuencia de actualización de 165Hz, MPRT 0.4 ms y la resolución 3440x1440, garantiza una calidad de imagen excelente y una experiencia de visualización cómoda y muy realista.

El soporte ajustable en altura garantiza una flexibilidad total para la posición perfecta de la pantalla. Personalice la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados junto con la función Black Tuner para brindarle un control total sobre las escenas oscuras y asegurarse de que los detalles estén siempre claramente visibles.



DISEÑO CURVO 1500R

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.



PANEL EN TECNOLOGÍA VA CON SOPORTE DE 165HZ Y 0.4MS MPRT

El monitor garantiza una excelente relación de contraste que hace que todos los matices entre los colores claros y oscuros sean claramente visibles y proporciona un extraordinario tiempo de respuesta de imagen en movimiento (MPRT) de 0.4 ms con soporte de 165Hz.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 34", 86.4cm |
| Pantalla | VA LED, acabado mate |
| Curvo | 1500R |
| Resolución nativa | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 165Hz |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo | 550 cd/m ² |
| Contraste estático | 3000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mIn 8bit |
| Sincronización horizontal | 30 - 160kHz |
| Área de visualización h x v | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| Pixel pitch | 0.232mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz |
| HDR | 400 |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Controlador tipo joystick: Pulsar (Menú), Subir, Bajar, Izquierda (color i-Style), Derecha (Reductor de luz azul) y botones: Entrada, Volumen+, Volumen-, Encendido |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, MBR, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), almacenamiento de ajustes de usuario, ajustes de color (temp. de color, 6 ejes, preajuste de usuario), ajuste de imagen (i-Style Colour, tecnología X-Res, nítido y suave, gama RGB HDMI, modo drive direct, ajuste del modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición H. del OSD, posición V. del OSD, tiempo del OSD, logotipo de apertura, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, modo de espera USB), información de la pantalla, reinicio |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Soporte de altura regulable | altura, inclinación |
| Ajuste de altura | 150mm |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 50 - 60V, 100/240Hz |
| Gestión de energía | 66W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 809.5 x 435 (585) x 290mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 900 x 480 x 236mm |
| Peso (sin caja) | 12.4kg |
| Peso (sin soporte) | 9.4kg |
| Código EAN | 4948570121427 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED