


Monitor gaming 4K de 43" que garantiza una excelente calidad de imagen en reoslución 4K

Empaquetado en una magnífica matriz VA, los 8.3 millones de píxeles (3840 x 2160) convierten al G-Master G4380UHSU en una pantalla ideal para los jugadores de PC que quieran pasar a 4K. Con un tiempo de respuesta MPRT de 0,4 ms y compatible con 144 Hz a través de DisplayPort, el monitor permite tomar decisiones en fracciones de segundo y olvidarse de los efectos fantasma o los problemas de emborronamiento.

La función Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en las zonas de sombra y, con FreeSync Premium a bordo, puedes estar seguro de que tus juegos favoritos se verán a partir de ahora increíblemente nítidos y realistas.



4K

La resolución UHD (3840x2160), mejor conocida como 4K, ofrece un área de visualización gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Además, gracias al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.



Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 42.5", 108cm |
| Pantalla | matriz VA, opacidad 2% |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 144Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 550 cd/m ² |
| Contraste estático | 4000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Sincronización horizontal | 30 - 135kHz |
| Área de visualización h x v | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8" |
| Pixel pitch | 0.245mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | DP: 3840 x 2160 @48-120Hz |
| Extra | gancho para auriculares |
| HDR | 400 |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Selección de entrada, +/- Volumen, -/ Color i-Style, Menú, Encendido |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, MBR, gamma), selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silencio), almacenar ajustes de usuario, ajustes de color (temperatura de color, 6 ejes, preajuste de usuario), ajustes de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez y suavidad, rango HDMI, modo de accionamiento directo), ajuste de imagen, idioma, menú de configuración (posición OSD H. posición, posición V. del OSD, tiempo del OSD, logotipo de apertura, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, modo de espera USB), información, reinicio |
| Altavoces | 2 x 7W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 10° arriba; 2° abajo |
| Montaje VESA | 200 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------------------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Mando a distancia | sí (pilas incluidas) |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 85W typical |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 977.5 x 621.5 x 251mm |
| Peso (sin caja) | 14.9kg |
| Peso (sin soporte) | 13.1kg |
| Código EAN | 4948570118526 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED