




## 21.5" P-CAP 10pt touch screen featuring IPS panel technology and Anti Glare coating

Monitor ProLite T2254MSC-B1AG s rozlišením Full HD (1920x1080) a přesnou projekční kapacitní 10bodovou dotykovou technologií poskytuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk. Díky technologii IPS LCD obrazovky nabízí výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, takže je ideální volbou pro širokou škálu interaktivních aplikací. Povrchová úprava Anti Glare pomáhá předcházet problémům s odlesky a vnějšími zdroji světla, které ovlivňují reprodukci barev, kontrast a ostrost. Jeho flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů a vytvořit tak pohodlný a ergonomický uživatelský zážitek. ProLite T2254MSC-B1AG je ideálním řešením pro interaktivní nápisy, prodejní místa v obchodech, pokladny a interaktivní prezentace.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | Ultra thin bezel  |
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 54.6cm   |
| Panel               | IPS LED, AG povrchová úprava  |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)   |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 1000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 50M:1   |
| Čas reakce (GTG)    | 4ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mIn 8bit  |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 83kHz  |
| Arbeitsfläche H x B | 476.06 x 267.79mm, 18.7 x 10.5"   |
| Velikost bodů       | 0.274mm   |
| Barva rámečku       | černá, matná  |

## 02 DOTYK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive   |
| Touchpункte             | 10 (HID, pouze s podporovanými OS)  |
| Přesnost dotyku         | +/- 2mm   |
| Metoda dotyku           | stylus, prst, rukavice (latex)  |
| Touch interface         | USB   |
| Podporované OS          | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Digitální vstupní porty | HDMI x1<br>DisplayPort x1             |
| Audio Out               | Mini jack x1<br>Reproduktory 2 x 2.5W |
| HDCP                    | ano                                   |
| USB HUB                 | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))             |

## 04 VLASTNOSTI

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zámek kláves OSD | ano |
|------------------|-----|

## 05 OBECNÉ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL  |
| Kontrolní tlačítka     | Napájení, menu, +, -, exit  |
| Nastavitelné parametry | Svítivost (kontrast, jas, i-Style Color, adv. kontrast, Eco), Nastavení obrazu (poměr stran), Nastavení barev (gamma, 6 os, teplota barev), OSD (horizontální poloha OSD, vertikální poloha OSD, čas OSD, jazyk), Extra (reset, DDC/CI, výběr signálu, OverDrive, logo, informace). |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven  |
| Redukce modrého světla | ano   |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Flicker Free LED | ano   |
| Plug&Play        | DDC2B |

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Výškově nastavitelné | 343mm                        |
| Úhel náklonu         | 89° nahoru; 3.5° dolů        |
| VESA                 | 100 x 100mm                  |
| MTBF                 | 50000 hours (bez podsvícení) |

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|          |   |
|----------|---|
| Kabely   | napájecí, USB, HDMI                       |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 09 UDRŽITELNOST

|   |   |
|---|---|
| Předpisy                                      | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova                                |

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 488.5 x 343 x 238.5mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 599 x 389 x 174mm     |
| Váha (bez balení)         | 4.9kg                 |
| Weight (without stand)    | 2.7kg                 |
| Váha (s balením)          | 6.9kg                 |
| EAN code                  | 4948570121212         |



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED