




## 15" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (10 tačaka)

ProLite T1521MSC-B2 ekran osetljiv na dodir od 15" zasnovan je na kapacitivnoj tehnologiji, nudeći optimalan bežičan i precizan odgovor na dodir. Zbog prekrivanja ekrana staklom, garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i savršene performanse slike. Čvrsta i stabilna baza drži ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem, nudeći uglove podešavanja nagiba do 70 stepeni. Dugmad na meniju nalaze se na zadnjoj strani ekrana koja se mogu zaključati kako bi se sprečila neovlašćena upotreba, a uključuje i praktičnu funkciju za deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir radi čišćenja. ProLite T1521MSC-B2 je neverovatno moćno rešenje, savršeno za potrebe maloprodaje.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Otpornost na ogrebotine

Otpornost na ogrebotine je ključna za rešenja koja se koriste na javnim mestima i u školama. To se postiže zahvaljujući staklenoj oblozi koja prekriva ekran. Garantuje visoku trajnost dodirne funkcije, a još važnije je da dodirna funkcija ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | Staklo od ivice do ivice  |
| Dijagonala                  | 15", 38cm   |
| Panel                       | TN  |
| Osnovna rezolucija          | 1024 x 768 (0.8 megapixel)  |
| Format ekrana               | 4:3   |
| Osvetljenje                 | 370 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                 | 325 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom   |
| Propusnost svetla           | 88%   |
| Statički kontrast           | 800:1   |
| Vreme odziva (BTB)          | 8ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje               | 16.7mln   |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.4 - 60KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 304 x 228mm   |
| Razmak piksela              | 0.297mm   |
| Boja okvra                  | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni   |
| Tačke dodira                | 10 (HID, samo sa podržanim OS-om)   |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica (lateks)   |
| Interfejs dodira            | USB   |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1          |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1         |
| Audio izlaz             | Zvučnici 2 x 2W |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Debljina stakla           | 1.2mm                 |
| Tvrdoća stakla            | 7H                    |
| Zaštita od vode i prašine | IP65 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da                    |

## 05 OPŠTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL   |
| Kontrolni tasteri   | Meni, Gore/levo/automatsko podešavanje, dole/desno, povratak/izlaz, napajanje  |
| Korisničke kontrole | slika (pozadinsko osvetljenje, osvetljenost, kontrast, oština), ekran (automatsko podešavanje, H pozicija, V pozicija, sat piksela, faza), boja (temperatura boje, režim slike), ulaz, zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka), ostalo (resetovanje, OSD vreme, OSD H pozicija, OSD V pozicija, jezik), informacije |
| Plug&Play           | DDC2B  |

## 06 MEHANIČKI

Ugao nagiba 70° gore; 10° dole

VESA montiranje 75 x 75mm

Sistem upravljanja kablovima da

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo AC adapter, mylar list (za VESA montažu)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje eksterna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.5W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 340.5 x 308 x 198mm

Težina (bez kutije) 3.5kg

EAN kod 4948570120642



15.06.2024 09:21:26