


## PCAP otvorenog okvira sa 30 tačaka dodira opremljen završnim slojem od pene, za besprekornu integraciju

ProLite TF3215MC-B1 (31,5 inča) koristi PCAP dodirnu tehnologiju i ugrađen je u privlačan okvir sa staklom od ivice do ivice. Zahvaljujući staklenom sloju koji prekriva ekran i robusnoj maski, garantuje visoku izdržljivost i otpornost na ogrebotine, što ga čini savršenim za reklamne panele i često primenljive javne aplikacije. Opremljen završnom oblogom od pene, podržava besprekornu integraciju u reklamne panele i pruža stepen zaštite IP65 što ga čini otpornim na prašinu i vodu sa prednje strane. Pejzažna i portretna orijentacija obezbeđuje fleksibilne mogućnosti montiranja u skoro svakoj instalaciji. TF3215MC-B1 je idealno rešenje kao integrator u reklamnim panelima, industrijskim okruženjima, kontrolnim sobama i za interaktivnu multimediju.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Izolacija penastom trakom

Penasta traka (8 mm) oko monitora osigurava besprekornu integraciju i optimalnu zaštitu od prašine.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Otvoreni okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	460 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	92%
Statički kontrast	3000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 68KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.3637mm
Boja okvra	crna
Preporučena upotreba	maloprodaja

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	30 (HID; samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm


## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	dodirno staklo
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	7H
60950 test udara	da
Ispitivanje uticaja	IK-7
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal

Vodootporno zaptivanje	da
Zaključavanje OSD tastera	da
<b>05 OPŠTE</b>	
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje na gore/Osvetljenost, Pomeranje na dole/Kontrast, Izbor, Napajanje
Korisničke kontrole	kontrast, osvetljenost, automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., faza, H. položaj OSD-a, V. položaj OSD-a, vremensko ograničenje OSD-a, resetovanje, izbor ulaza, jezik OSD-a, temperatura boje, oštrina, prekidač na dodir (normalno, rukavice, kroz staklo)
Plug&Play	DDC2B
<b>06 MEHANIČKI</b>	
Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	200 x 200mm
Sistem upravljanja kablovima	da
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 sati
<b>07 UKLJUČENI DODACI</b>	
Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Disk drajvera osetljiv na dodir (CD-ROM)
Poklopac kabla	da
<b>08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM</b>	
Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 2W stand by
<b>09 ODRŽIVOST</b>	
Propisi	CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
<b>10 DIMENZIJE / TEŽINA</b>	
Dimenzije proizvoda Š x V x D	739.5 x 434 x 61mm
Dimenzije kutije Š x V x D	890 x 630 x 155mm
Težina (bez kutije)	10.3kg
Težina (sa kutijom)	12.85kg
EAN kod	4948570117154
Zemlja porekla proizvoda	Kina



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED