




15" otporni dodirni ekran sa 5 žica

ProLite T1531SR-B6 zasnovan je na petožičnoj otpornoj dodirnoj tehnologiji. Odnos cena / performanse idealan je za budžetskog korisnika, dok kvalitet i performanse sigurno nisu ugroženi. Ekranski ulazi uključuju i analogni i digitalni (HDMI i DisplayPort) sa dodirnim ekranom povezivanjem putem USB-a koji nudi veliku fleksibilnost. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem koji nudi pune uglove od 90 stepeni. ProLite T1531SR-B6 se može koristiti u raznim okruženjima, posebno se preporučuje za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



Touch tehnologija - Rezistivna

Otporni ekrani osetljivi na dodir sa 5 žica su vrlo izdržljivi i mogu se koristiti u raznim okruženjima. Posebno se preporučuju za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 15", 38cm |
| Panel | VA |
| Osnovna rezolucija | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| Format ekrana | 4:3 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Osvetljenje | 280 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 80% |
| Statički kontrast | 2500:1 |
| Vreme odziva (BTB) | 18ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 176°/176°, desno/levo: 88°/88°, gore/dole: 88°/88° |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.5 - 60.KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 304 x 228mm |
| Razmak piksela | 0.297mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | serijski otpornik |
| Tačke dodira | 1 |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
|---------------------------|-----------------------|

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeanje na gore / Osvetljenost, Pomeranje se na dole / Isključen zvuk, Izbor, Uključivanje |
| Korisničke kontrole | slika (kontrast, osvetljenost, položaj H., položaj V., faza, sat, automatsko podešavanje), napredni (temperatura boje, oštrina), OSD (istek vremena, položaj, položaj H, položaj V), opcija (resetovanje) , jezik, izbor izvora, režim prikaza, jačina zvuka, isključivanje zvuka, fabrički) |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba 90° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 351 x 306.5 x 200mm

Težina (bez kutije) 4.1kg

EAN kod 4948570122073



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED