



**21.5" IPS-monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid**

De ProLite XUB2292HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 21.5" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 0.4ms MPRT, 100Hz verversingssnelheid en de AdaptiveSync-functie zorgen samen voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (rooteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite XUB2292HSU-B6](#)



100Hz



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 115kHz
Zichtbaar formaat	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat, wit

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalselectie / Sluiten, + / Volume, - / Eco +, Menu , Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (blauw licht verminderaar, scherp & zacht, video modus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assen, kleurtemperatuur), audiotoevoegingen (volume, dempen), OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD rotatie, taal), extra1 (MBR, FreeSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signaal selecteren, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie).
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45 ° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	14W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm
Doos afmetingen B x H x D	560 x 380 x 159mm
Gewicht (zonder doos)	4.5kg
Gewicht (inclusief doos)	5.9kg
EAN code	4948570123322



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED