




## 43" Vivid-Bright Display met 4K resolutie en 800cd/m² panelen voor verhelderende communicatie

Creëer dynamische en adembenemende content, ontworpen om je publiek te verleiden en te boeien. Het heldere beeldscherm van de LH4365UHSB, met 800cd/m², kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gebruikt in landscape of portrait oriëntatie, zonder enige onderbreking. De veelzijdigheid kan worden aangepast aan de weergavebehoeften van je branche. Dankzij het ingebouwde Android 11 OS kun je het scherm eenvoudig aanpassen aan jouw behoeften en probleemloos toepassingen van derden draaien, waaronder meerdere CMS-platforms.

Het on-board [iiSignage²](#) (Content Management System) geeft je veilig en op afstand, totale controle over je berichten en advertenties. De Signal FailOver functie zorgt ervoor dat je content altijd actief wordt weergegeven via ingangen naar keuze voor bedrijfskritische omgevingen. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze LH4365UHSB klaar voor het leveren van content op afstand via je netwerk.

Met de [EShare](#) app breng je moeiteloos ideevorming en efficiënte samenwerking over in je bedrijf of op school. Je kunt nu eenvoudiger dan ooit beginnen met draadloos delen.



### iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



### Signaal Failover

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	IPS, haze 1%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	800 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	28 - 160kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	13.5mm, 14mm, 14mm
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm - stereo) Luidspreker 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB poorten	x2 (v.2.0)

## 03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	ja (Ingebouwd 802.11ac)
Hardware	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4G, Rom: 32GB
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit schakelaar

## Gebruikersinstellingen

beeld (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, laag blauw licht, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeldreset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio uit, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audioreset, audio uit sync, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android launcher, inschakelstatus, panel saving, RS232-routing, opstarten op bron, WOL, configuratie 1 reset, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, OSD-informatie, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (geen signaalbeeld, IR-bediening, LED-lampje aan/uit, uitschakeltimer, schema, HDMI met één draad, HDMI met één draad uit, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, automatisch uitschakelen, reset geavanceerde optie).

### Plug&Play

DDC2B

## 05 MECHANISME

### Beeld-oriëntatie

landscape, portrait

### Fanless design

ja

### VESA montage

200 x 200mm

### Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

### Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, HDMI, RS-232c

### Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

### Overige

Stickers voor schroefgaten, zelfklevende clips voor kabelmanagement, AC schakelaarafdekking.

### Afstandsbediening

ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

51W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

968 x 557 x 54mm

### Doos afmetingen B x H x D

1075 x 683 x 127mm

### Gewicht (zonder doos)


8.7kg

### Gewicht (inclusief doos)

12.2kg

### EAN code

4948570123551



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED