

Wireless presentation USB-C dongle

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama (i)LFD with the pre-installed EShare app . It is compatible with computers equipped with USB-C (DP-Alt mode) and supports smooth video streaming up to 4K.


To use the dongle you need to pair it with the Android receiver. The included USB Type-C to A adapter can be used if the Android receiver doesn't have a Type-C connection.

01 ESZKÖZ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Támogatott platformok | Windows, MAC, Chrome, Any OS which supports full feature Type-C |
| DisplayPort Kimenet | x1 (1.2, complies with HDCP) |
| Hang | stereo, radio quality 16bits 48kHz |
| Képkocka sebesség | Up to 60 fps depending on environment (FHD) and 30fps for 4K |
| Kimeneti felbontás | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz |
| Jellemzők | Included: USB type-C to A adapter (to pair devices) |
| Bemeneti felbontás | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Vezeték nélküli | IEEE 802.11n, 5GHz |
| Vezeték nélküli adatátviteli sebesség | up to 300Mbps |
| Hitelesítési protokoll | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise) |
| Biztonság (titkosítás) | WPA2 |
| Hatótávolság | 20 m max |

02 TECHNIKAI PARAMÉTEREK

| | |
|----------|--|
| Szín | ezüst, fekete |
| Szoftver | Connects with EShare app version 7.3 and higher. |



03 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


| | |
|-------------------|---------------|
| Tápegység | külső |
| Energiafogyasztás | 4.5W jellemző |

04 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|-----------|--|
| Előírások | CE, RoHS támogatás, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG |
|-----------|--|

05 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 57 x 175 x 17mm |
| Doboz mérteti Sz x H x M | 100 x 123 x 33mm |
| Súly (doboz nélkül) | 0.81kg |
| Súly (dobozzal) | 0.217kg |
| EAN kód | 4948570032891 |



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Működési hőmérséklet-tartomány | 0°C - 40°C |
| Működési páratartalom | 10% - 80% |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | - 10°C - 60°C |
| Tárolási páratartalom | 5% - 90% |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED