



## Kit di presentazione senza fili di livello aziendale per abilitare screen mirroring nativo

Ideato per grandi spiegamenti e funzionante tramite i protocolli Miracast e Airplay, lo ScreenBeam 960 permette di collegare facilmente il tuo dispositivo Windows, Android o Appel allo schermo della sala con un solo click o gesto. Il desktop esteso libera il tuo dispositivo per altri usi durante presentazioni con schermi interattivi tattili e tattile senza fili sopportati.

Un software di gestione centralizzata del sistema (CMS) é incluso per l'amministrazione remota dei ricevitori, fornendo la sicurezza e gestione di livello aziendale richiesta dai dipartimenti IT.

Il kit comprende lo ScreenBeam 960A, la staffa per il montaggio ed un cavo USB-alimentazione.

Per ulteriori dettagli, per favore clicca [qui](#)

### 01 DEVICE

|                  |   |
|------------------|---|
| Operating system | Windows 10, Android 4.2 (e superiore), macOS 10 (e superiore), iOS 11 (e superiore) |
| LAN (RJ45)       | x1  |
| VGA In           | x1  |
| VGA Out          | x1  |
| HDMI Out         | x1  |
| USB-touch        | x1  |
| Audio            | LCPM 2.0  |
| Risoluzione      | fino a 1920x1080 @30Hz  |
| Ethernet         | RJ45 10/100 LAN   |
| Features         | tocchi sopportati: 1 punto, desktop esteso su sistema operativo Windows             |
| Language support | EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO  |

### 02 SPECIFICHE TECNICHE

|               |   |
|---------------|---|
| WiFi standard | Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n |
|---------------|---|

### 03 ALIMENTAZIONE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Unità di alimentazione | esterno   |
| Consumo energia        | 5W tipico |

## 04 SOSTENIBILITA'

### Norme

CE, RoHS support, RED

## 05 DIMENSIONI / PESO

### Prodotti dimensioni

168 x 168 x 34.5mm

### EAN code

4948570032396

## 06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

### Range temperatura operativa

0°C - 40°C

### Operation humidity

10% - 85%

### Range temperatura stoccaggio

- 0°C - 70°C

### Storage humidity

5% - 90%

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED