



## 21.5" IPS 3-side borderless monitor with USB hub, 100Hz refresh rate and height-adjustable stand


Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2293HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, headphone socket, 2 port USB hub, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, this 21.5" display is a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

K dispozici také s pevným stojanem : [ProLite XU2293HSU-B6](#)



### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



### HAS (150mm) + Pivot (rotace na obě strany)

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | 3stranný bez okrajů   |
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 54.5cm   |
| Panel               | IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou                                |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 1000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1   |
| Čas reakce (MPRT)   | 1ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 110kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"   |
| Velikost bodů       | 0.249mm   |
| Barva               | matná, černá  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Vstupní porty          | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB                | x2 (2.0 (DC5V, 500mA))    |
| HDCP                   | ano                       |
| Konektor pro sluchátka | ano                       |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano   |
| Flicker Free LED       | ano   |
| Adaptive Sync support  | ano   |
| Extra                  | i-style Colour  |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolní tlačítka     | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / i-Style Colour, Input / Exit  |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo. RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Reproduktory           | 2 x 2W  |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Úpravy polohy        | výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany) |
| Výškově nastavitelné | 150mm   |
| Otočný (Pivot)       | 90°   |
| Úhel otočení         | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo                      |
| Úhel náklonu         | 23° nahoru; 5° dolů                                 |
| VESA                 | 100 x 100mm   |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm

Rozměry balení Š x V x D

620 x 395 x 126mm

Váha (bez balení)

3.9kg

Váha (s balením)

5.3kg

EAN code

4948570123025

