




## Monitor IPS de 24" con cámara Windows hello y micrófono integrados

El XUB2490HSUH es un monitor de sobremesa de 24" de primera categoría diseñado tanto para uso profesional como personal. Su matriz IPS garantiza una reproducción del color precisa y consistente, proporcionando imágenes impresionantes con amplios ángulos de visión. Con un reductor de luz azul y tecnología LCD sin parpadeos, reduce la fatiga ocular, proporcionando una cómoda experiencia visual. Equipado con un soporte ajustable en altura de 150 mm que ofrece funciones de pivote y giro, permite personalizar fácilmente la posición de la pantalla para adaptarla a sus preferencias. Gracias a sus versátiles opciones de conectividad, que incluyen puertos HDMI, DisplayPort y USB, garantiza una compatibilidad perfecta con distintas plataformas, lo que lo convierte en la opción ideal para cualquier oficina conectada o configuración de oficina doméstica. Además, cuenta con una cámara web integrada de 1080p con enfoque automático y micrófono compatible con Windows Hello, que añade comodidad y seguridad a su espacio de trabajo. Disfrute de una mayor productividad y comodidad con el monitor XUB2490HSUH.



### Webcam Windows hello

La cámara web integrada con micrófono y autoenfoco garantiza una compatibilidad perfecta con cualquier plataforma de videoconferencia o conferencia web. La compatibilidad con Windows Hello permite a los usuarios iniciar sesión en sus dispositivos mediante métodos de autenticación biométrica. Proporciona una forma cómoda y segura de acceder a dispositivos y aplicaciones sin necesidad de contraseñas.



### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diseño                      | sin bordes de 3 lados   |
| Diagonal                    | 23.8", 60.5cm   |
| Pantalla                    | IPS LED, acabado mate   |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Resolucion nativa           | 100Hz   |
| Relación de aspecto         | 16:9  |
| Brillo                      | 250 cd/m²   |
| Contraste estático          | 1300:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Sincronización horizontal   | 30 - 115kHz   |
| Área de visualización h x v | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"   |
| Pixel pitch                 | 0.275mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Conector de entrada     | HDMI x1<br>DisplayPort x1             |
| USB HUB                 | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP                    | si                                    |
| Conector de auriculares | si                                    |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|   |   |
|---|---|
| Reductor de luz azul                    | si  |
| Flicker free                            | si  |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | si  |
| Extra                                   | Cámara web integrada de 1080p con enfoque automático y micrófono compatible con Windows hello   |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Controles                               | Selección de señal / Salida (Entrada), + / Volumen, - / Eco, Menú, Alimentación   |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición H., posición V., tiempo de espera OSD, rotación OSD, idioma), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información) |
| Altavoces                               | 2 x 2W  |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable  | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| Ajuste de altura             | 150mm  |
| Rotación (función de pivote) | 90°  |
| Soporte giratorio            | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho                            |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ángulo de inclinación        | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA                 | 100 x 100mm          |
| Sistema de gestión de cables | si                   |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|       |  |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI               |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Unidad de fuente de alimentación | interno  |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                               |
| Gestión de energía               | 14W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|  |   |
|--|---|
| Certificados   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | D   |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo   |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 610 x 410 x 159mm               |
| Peso (sin caja)                               | 5kg                             |
| Peso (con caja)                               | 6.6kg                           |
| Código EAN                                    | 4948570123186                   |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED