




## 27" WQHD IPS technology panel with 150mm height adjustable stand and 100Hz refresh rate

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2793QSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. The XUB2793QSU offers WQHD (2560 x 1440) resolution meaning the screen can accommodate almost 77% more information than a Full HD display. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) és [ProLite XU2793QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



### HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | 3-side borderless  |
| Átló                        | 27", 68.6cm  |
| Panel                       | IPS panel technology LED, matte finish                                 |
| Natív felbontás             | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                                 |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 1300:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (MPRT)            | 1ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 151kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"  |
| Pixel magasság              | 0.233mm  |
| Szín                        | matt, fekete   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |  |
|----------------------|--|
| Jelbemenet           | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB              | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP                 | igen                                   |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                   |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kéfény csökkentés       | igen  |
| Villogásmentes          | igen  |
| Adaptive Sync támogatás | igen  |
| Extra                   | i-Style colour  |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Vezérlőgombok           | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / i-Style Colour, Input / Exit  |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio) |
| Hangszórók              | 2 x 2W  |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai       | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása                   | 150mm  |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°  |
| Forgó állvány                         | 90°; 45° bal; 45° jobb   |
| Hajlásszög                            | 23° fel; 5° le   |
| VESA állvány                          | 100 x 100mm  |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |  |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP                           |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 22W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

07 FENNTARTHATÓSÁG

|   |  |
|---|--|
| Előírások   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E  |
| REACH SVHC  | 0,1% felett: Vezet   |

08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Doboz mértel Sz x H x M   | 691 x 447 x 142mm               |
| Súly (doboz nélkül)       | 5.7kg                           |
| Súly (dobozzal)           | 7.3kg                           |
| EAN kód                   | 4948570123087                   |

