



### 32" IPS panel with KVM switch, USB-C dock and RJ45 (LAN)

Equipped with the KVM switch, the XUB3293UHSN allows you to connect multiple computers that can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock provides a clean and practical workspace by using a single cable to both send the signal from your notebook to your monitor and power and charge the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. IPS panel guarantees wide viewing angles and natural, highly accurate colours.



#### KVM SWITCH



Az aljzat segítségével egyetlen kábellel csatlakoztathatja laptopját a monitorhoz, így biztosítva annak feltöltését úgy, hogy a vezetékes hálózathoz csatlakozik, valamint a laptopból érkező jelnek a monitorra való eljuttatását. További USB-portokkal pedig az egér, a billentyűzet vagy a webkamera is csatlakoztatható a monitorhoz. Mindez egyetlen kábelnek köszönhető, amely a laptopot\* a monitor USB-C aljzatához köti.

\* A funkciók a laptop USB-C támogatásától függően változhatnak.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | 3-side borderless  |
| Átló                        | 31.5", 80cm  |
| Panel                       | IPS Panel Technology LED, matte finish   |
| Natív felbontás             | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)   |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 1000:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (GTG)             | 4ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0° |
| Szín támogatás              | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                 |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"   |
| Pixel magasság              | 0.182mm  |
| Szín                        | matt, fekete   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Jelbemenet           | HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB              | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                           |
| USB-C                | x1 (Power delivery 65W)   |
| USB-C DOCK           | x1 (Power delivery 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))           |
| HDCP                 | igen  |
| Hangszóró csatlakozó | igen  |
| RJ45 (LAN)           | x1  |

## 03 JELLEMZŐK

|                       |  |
|-----------------------|--|
| KVM switch            | igen   |
| Kéfény csökkentés     | igen   |
| Villogásmentes        | igen   |
| Extra                 | i-Style Colour   |
| OSD nyelvek           | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Vezérlőgombok         | Power, Menu, Right / Volume, Left / Eco, Input Select / Exit   |
| Felhasználói vezérlők | picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, KVM, USB-C, USB BC, opening logo, LED, memory recall) |
| Hangszórók            | 2 x 3W   |
| Kényelem              | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B  |

## 04 MECHANIKUS

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető |
| Magasság beállítása             | 150mm                             |
| Forgó állvány                   | 90°; ° bal; 45° jobb              |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Hajlásszög           | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány         | 100 x 100mm    |
| Kábelkezelő rendszer | igen           |

### 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |  |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP, USB-C                    |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

### 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 33W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

### 07 FENNTARTHATÓSÁG

|   |   |
|---|---|
| Előírások   | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | G   |
| REACH SVHC  | 0,1% felett: Vezet  |

### 08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 714 x 452 (602) x 239.5mm |
| Súly (doboz nélkül)       | 9.9kg                     |
| EAN kód                   | 4948570121342             |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED