



27" WQHD monitor sa IPS tehnologijom panela, USB čvorištem, brzinom osvežavanja od 100 Hz i postoljem podesivim po visini od 150 mm

Elegantan dizajn od ivice do ivice ProLite XUB2792QSU koji nudi WQHD (2560x1440) rezoluciju je savršen za povezivanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSync obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, 2 USB 3.2 porta utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za smanjenje zamora očiju za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za dom i kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite XUB2792QSU-B6](#)



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | ultra tanak okvir sa 3 strane |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED, mat finiř |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Osnovna rezolucija | 100Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1300:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 147KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Boja | mat, bela |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | da |
| Dodatno | i-Style boja |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Izbor Signala / Izlaz, + / Jačina zvuka, - / Eko +, Meni , Uključivanje |
| Korisničke kontrole | podeřavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podeřavanja slike (reduktor plave svetlosti, ořtra i mekana, podeřavanje video režiima), podeřavanja boja (gama, 6 osa, temp.), audio podeřavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podeřavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, rotacija menija na ekranu, jezik), ekstra1 (MBR, AdaptiveSinc, USB BC), ekstra2 (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, HDMI opseg, logo otvaranja, LED, informacije) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podeřavanje polořaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podeřavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 22° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| TCO Sertifikovan | XUB2792QSU-B5 H, XUB2792QSU-B5 J |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 690 x 455 x 168mm |
| Težina (bez kutije) | 6.1kg |
| Težina (sa kutijom) | 7.9kg |
| EAN kod | 4948570123384 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED