



27" monitor sa IPS tehnologijom ekrana sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C priključkom za priključnu stanicu, XUB2792HSN vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem jednog kabla za slanje signala sa prenosnog računara na monitor i napajanje i punjenje prenosnog računara sa monitora. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet preko LAN kabla, vaš notebook će takođe automatski biti povezan na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu, možete lako da proširite radnu površinu tako što ćete kreirati dvostruki monitor. Isporučuje se sa postoljem od 150 mm podesivim po visini i sa funkcijama zakretanja i okretanja, XUB2792HSN vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Snaga napajanja 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, salida DP, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ Eco, Exit, Input
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eko, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), podeřavanja boja (temperatura boje, korisnička podeřavanja, i-Stile boja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (ořtar i mek, podeřavanje video reřima, logo otvaranja, USB, MST, informacije), izbor ulaza, podeřavanja zvuka (jačina zvuka, iskljućivanje zvuka)
Zvućnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

04 MEHANIĆKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°

Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 03W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Sertifikovan	XUB2792HSN-B5 H
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	693 x 170 x 440mm
Težina (bez kutije)	6.6kg
Težina (sa kutijom)	8.4kg
EAN kod	4948570121779



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED