



32" WQHD monitor sa VA panelom i postoljem podesivim po visini

ProLite XUB3294QSU ima VA WQHD (2560x1440) rezoluciju koja pruža preciznu i konzistentnu reprodukciju boja, odličnu definiciju i široke uglove gledanja. Kao takav, čini idealno rešenje kao samostalni ekran za poboljšanu produktivnost, analizu podataka i zahtevne kancelarijske aplikacije. Opremljen zvučnicima, 2 porta USB 3.0 čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čini ovaj 32-inčni XUB3294QSU ekran idealnim za svaku kancelariju ili za kućnu kancelariju.



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa tri strane
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA matrica, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-style Boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Kontroler džojstika: Pritisni (napajanje), napred (i-Stile boja/reduktor plave svetlosti), nazad (odaberi izvor ulaza), levo (eko), desno (jačina zvuka)
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), podešavanja boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Stile boja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg, informacije), izbor ulaza (izvor), podešavanja zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

715 x 448.5 (598.5) x 260mm

Dimenzije kutije Š x V x D

802 x 487 x 146mm

Težina (bez kutije)

7.9kg

Težina (sa kutijom)

9.7kg

EAN kod

4948570120864



