


43'' 4K gaming monitor guaranteeing superb image quality

Packed into a superb VA matrix, the 8.3 million pixels (3840 x 2160) make the G-Master G4380UHSU an ideal screen for PC gamers looking to upgrade to 4K. Featuring 0.4ms MPRT response time and supporting 144Hz over DisplayPort, the monitor allows you to make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues.

Black Tuner function delivers greater viewing performance in shadowed areas and with FreeSync Premium on board, you can be sure your favourite games will from now on look incredibly crisp and realistic.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kótním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	42.5", 108cm
Panel	VA matrix, haze 2%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	550 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Velikost bodů	0.245mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	headphone hook
HDR	400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Input Select, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Power
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-axis, user preset), image settings (i-Style colour, X-Res technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode), image adjust, language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB standby mode), information, reset
Reproduktory	2 x 7W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	10° nahoru; 2° dolů
VESA	200 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ano (včetně baterie)

POWER-MANAGEMENT


85W typisch

UDRŽITELNOST

nad 0.1% olova

ROZMĚRY / HMOTNOST

4948570118526



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.