


43" 4K gaming monitor guaranteeing superb image quality

Packed into a superb VA matrix, the 8.3 million pixels (3840 x 2160) make the G-Master G4380UHSU an ideal screen for PC gamers looking to upgrade to 4K. Featuring 0.4ms MPRT response time and supporting 144Hz over DisplayPort, the monitor allows you to make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues.

Black Tuner function delivers greater viewing performance in shadowed areas and with FreeSync Premium on board, you can be sure your favourite games will from now on look incredibly crisp and realistic.



FreeSync™ Premium Technológia

Ez a monitor garantálja az alacsony bemeneti késleltetést és az alacsony képkocka-kompenzációt, amely gyakorlatilag bármilyen képkockasebességnél kizárja a szakadást vagy akadozást.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Átló | 42.5", 108cm |
| Panel | VA matrix, haze 2% |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 550 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 4000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 0.4ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz |
| Látható terület Sz x M | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8" |
| Pixel magasság | 0.245mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---|
| Jelbemenet | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kékfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | DP: 3840 x 2160 @48-120Hz |
| Extra | headphone hook |
| HDR | 400 |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Input Select, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Power |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-axis, user preset), image settings (i-Style colour, X-Res technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode), image adjust, language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB standby mode), information, reset |
| Hangszórók | 2 x 7W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 10° fel; 2° le |
| VESA állvány | 200 x 100mm |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|-------------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza) |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 85W jellemző |

07 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|---|
| Előírások | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | F |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

08 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 977.5 x 621.5 x 251mm |
| Súly (doboz nélkül) | 14.9kg |
| Weight (without stand) | 13.1kg |
| EAN kód | 4948570118526 |

