



## Oslobodite svoj puni igrački potencijal uz Red Eagle GB3271KSU sa 165Hz koji garantuje MPRT od 1 ms

Nudeći WQHD rezoluciju ekrana (2560x1440), 32-inčni GB3271KSU pruža veliki prostor na ekranu za bolje uranjanje u igre i stoga je savršen za kooperativne igre. IPS panel garantuje živopisne boje i široke uglove gledanja podržavajući igranje rame uz rame sa prijateljem. Naoružani sa FreeSync Premium, možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na efekte duhova ili mrlje. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi sa Black Tunerom opcijom pruža bolje performanse gledanja u zasenjenim područjima.



### IPS TEHNOLOGIJA

Pokrivajući 100% sRGB raspona boja, ovaj IPS panel pruža izvanrednu tačnost boja i šire uglove gledanja, što garantuje visoku vernost i živopisne scene na bojnopolju.



### FreeSync™ Premium Tehnologija

Ovaj monitor garantuje nisku ulaznu latenciju i nizak framerate, čime se preventiraju bilo kakvi prekidi na bilo kojem framerate-u.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @165Hz (33.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 242KHz
Vidljiva površina Š x V	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-165Hz
Dodatno	daljinski upravljač
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	120mm
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	714 x 454.5 (574.5) x 230mm
Dimenzije kutije Š x V x D	795 x 506 x 225mm
Težina (bez kutije)	11.3kg
Težina (bez postolja)	7.3kg
Težina (sa kutijom)	14.1kg
EAN kod	4948570118168



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.