





## Dotykový monitor PCAP s úhlopříčkou 43" a edge-to-edge sklem

T4361MSC je s rozlišením Full HD (1920x1080) ideálním interaktivním displejem pro vzdělávání, digitální značení a retail. Dotyková technologie Projective Capacitive (PCAP) se 40 dotykovými body zajišťuje bezproblémovou a přesnou odezvu dotyku. Tento displej disponuje kovovým šasi odolným proti poškrábání, edge-to-edge designem a panelem AMVA3 LED. Tento displej lze využít v orientaci na šířku i výšku, což zajišťuje maximální flexibilitu a přístupnost.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### 24/7

24/7 displeje jsou určeny pro nepřetržitý provoz.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	43", 108cm
Panel	AMVA3 LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m <sup>2</sup> typický
Jas	336 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Kontrast	4000:1 typický
Propustnost světla	84%
Čas reakce	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na levo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 73KHz
Vertikalfrequenz	47 - 63Hz
Arbeitsfläche H x B	940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	20mm, 20mm, 20mm
Velikost bodů	0.49mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	40 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm (2 points touch)

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Audio input	Mini jack x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 8W
Řídící výstup monitoru	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	ano
USB ports	x1 (touch screen I/F)

## 04 VLASTNOSTI

Extra	DC out for Mini-PC, slot for Smart Display Module (SDM-L), anti-fingerprint coating
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	3mm

Tvrдост skla	7H
60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
Rámeček	metal

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	Napájení, Vlevo/Hlasitost-, Vpravo/Hlasitost+, Posun nahoru/Jas, Posun dolů/Ztlumení, nabídka, výběr vstupu/výstupu
Nastavitelné parametry	obraz (kontrast, jas, horizontální poloha, vertikální poloha, fáze, hodiny, auto), pokročilé nastavení (teplota barev, ostrost), OSD (časový limit, poloha, horizontální poloha, vertikální poloha, dotykový přepínač, bílé mytí, posun obrazu), volba (reset, jazyk, volba zdroje, režim zobrazení, hlasitost, ztlumení, automatické ztlumení)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - +2°C

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Odběr energie:	65W typisch, 2.0W odpočinek

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, RoHS support, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
Energetická třída	B
Jiné	Dosažení SVHC nad 0,1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	983 x 571.5 x 82.5mm
Rozměry balení Š x V x D	1130 x 710 x 190mm
Váha (bez balení)	19.5kg
Váha (s balením)	25kg
EAN code	4948570116799



## 12 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite T4361MSC-B1
Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	108cm; "; (43" segment)
Spotřeba energie během provozu	76W
Roční spotřeba energie	111kWh/Jahr*
Napájení v pohotovostním režimu	2.0W odpočinek
Power in OFF Mode	0.45W vypnutý
Rozlišení	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED