




17" Projective Capacitive 10pt touch screen with AG-coating

The ProLite T1732MSC-B5AG 17" multi-touch screen is based on projected capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. Menu Buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering and includes a handy function to deactivate the TouchScreen for cleaning. In addition the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



AG Coating

Anti Glare vrstva se používá v úrovni profesionálních displejů, aby nedocházelo k problémům s odrazy světelných zdrojů, které mají vliv na reprodukci barev, kontrast a ostrost. Dělá to také obrazovku méně náchylnou k prachu, mastnotám a stopám nečistot.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Edge to edge glass |
| Úhlopříčka monitoru | 17", 43cm |
| Panel | TN LED, AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Formát obrazu | 5:4 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Jas | 215 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 85% |
| Kontrast | 1 000:1 kromě dotekového panelu |
| Čas reakce (GTG) | 5ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na levo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 31,4 - 60kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6" |
| Velikost bodů | 0.264mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 10 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio Out | Reproduktory 2 x 1W |
| HDCP | ano |

04 VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ochrana proti vodě a prachu | IP54 (front) |
| Zámek kláves OSD | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolní tlačítka | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Nastavitelné parametry | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------|
| Úhel náklonu | 90° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|-------------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, Audio, DP |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Ostatní | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
| Kryt kabelů | ano |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 20W typisch, 1W odpočinek, 1W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|---|---|
| Předpisy | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 387 x 342 x 202mm |
| Váha (bez balení) | 5.6kg |
| EAN code | 4948570116065 |



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED