




Pantalla táctil 12.1" de 10pt de contacto en tecnología PCAP para puntos de recogida

El ProLite TF1215MC-B1 integrado en un bisel de vidrio resistente de borde a borde garantiza una alta durabilidad y resistencia a los arañazos, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de alto uso. La posibilidad del funcionamiento en orientación horizontal, vertical y boca arriba garantiza flexibilidad en cualquier tipo de instalación. Puede operar en temperaturas que oscilan entre -20°C y +60°C. Además tiene una clasificación IP65, lo que resulta con resistencia al polvo y al agua desde el frente y convierte la pantalla en una solución confiable para puntos de recogida y quioscos en entornos como gasolineras o estaciones de trenes y metro. Para facilitar la integración, el TF1215MC-B1 puede equiparse con soportes de montaje externos ([OMK3-1](#)) opcionales, lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úsalo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.



Recubrimiento antihuellas

Este recubrimiento especial Nano garantiza un tacto más suave y menos resistente al deslizamiento. Hace también que la pantalla es menos estática y susceptible a la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y mejora la claridad del contenido que se muestra en la pantalla.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diseño | Open Frame |
| Diagonal | 12.1", 31cm |
| Pantalla | IPS Technology |
| Resolución nativa | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Brillo | 540 cd/m ² |
| Brillo | 450 cd/m ² con touch pantalla |
| Transmisión de luz | 85% |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta (BTB) | 25ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.2mIn (6bit + Hi-FRC) |
| Sincronización horizontal | 31.4 - 60kHz |
| Área de visualización h x v | 245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2" |
| Pixel pitch | 0.24mm |
| Bisel color y acabado | negro |

02 TÁCTILIDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Tecnología Touchscreen | proyectiva capacitiva |
| Puntos de contacto | 10 (HID, solo son el adecuado SO) |
| Método táctil | dedo, guante (latex), lápiz capacitivo |
| Touch interface | USB |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Contacto a traves de cristal | 6mm |
| Rechazo de palma | sí |

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Conector de entrada analógica | VGA x1 |
| Conector de entrada digital | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Salida de audio | Mini jack x1 |
| HDCP | si |

04 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Extra | revestimiento antihuellas, contacto a traves de vidrio |
| Espesor del vidrio | 3.15mm |
| Dureza del vidrio | 7H |
| prueba de caída de bola | si |
| Protección contra el agua y el polvo | IP65 (front) |
| Bloqueo de teclas OSD | si |

05 GENERAL

| | |
|---------------------------------|---|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Controles | Menú, Desplazarse hacia arriba / Luminosidad, Desplazarse hacia abajo / Contraste, Seleccionar, Alimentación |
| Los controles de usuario | imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., tamaño H., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temperatura de color, nitidez), OSD (tiempo de espera OSD, posición OSD, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización, fábrica) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Orientación | Horizontal, vertical, boca arriba |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Rango de temperatura de funcionamiento (-°/+°) | -20°C - 60°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C |

07 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|--------------------------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Guía | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Otro | AC adapter, external control pad |
| Mando a distancia | mando de control externo |

08 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|---|--|
| Unidad de fuente de alimentación | externo |
| Fuente de alimentación | DC 12 V |
| Gestión de energía | 10W typical, Modo en espera 0.55W, Modo apagado 0.5W |

09 SOSTENIBILIDAD

| | |
|---|--|
| Certificados | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |

10 DIMENSIONES / PESO

| | |
|--|----------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 308.5 x 248 x 41.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 435 x 355 x 165mm |
| Peso (sin caja) | 2.1kg |
| Peso (con caja) | 3.9kg |
| Código EAN | 4948570118007 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED