



Monitor táctil 19" de 10 puntos táctiles con panel IPS y revestimiento AG

La pantalla multitáctil T1932MSC-W1SAG de 19" basada en una tecnología capacitiva proyectada que, gracias a una cubierta de vidrio, garantiza una alta durabilidad, resistencia al rayado y un rendimiento perfecto de imagen. La matriz IPS garantiza una reproducción precisa de colores y amplios ángulos de visión. El revestimiento antirreflejo ayuda a evitar problemas con los reflejos y las fuentes de luz externas que afectan la reproducción del color, el contraste y la nitidez. Su función táctil no se ve afectada aunque el vidrio esté rayado. Una base sólida y estable ajustable en altura sostiene la pantalla táctil ofreciendo ángulos de posicionamiento de 90 grados. Además, el diseño de vidrio de borde a borde crea un acabado llamativo con alta transmisión de luz que garantiza una claridad perfecta de imagen y colores brillantes.

Disponible también en negro : [ProLite T1932MSC-B1S](#)



IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diseño | Cristal de borde a borde |
| Diagonal | 19", 48cm |
| Pantalla | IPS |
| Resolución nativa | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Brillo | 250 cd/m ² |
| Brillo | 215 cd/m ² con touch pantalla |
| Transmisión de luz | 85% |
| Contraste estático | 1000:1 con touch pantalla |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 14ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mln |
| Sincronización horizontal | 31 - 80kHz |
| Área de visualización h x v | 374.8 x 300mm |
| Pixel pitch | 0.2928mm |
| Bisel color y acabado | blanca, mate |

02 TÁCTILIDAD

| | |
|---------------------------------|---|
| Tecnología Touchscreen | proyectiva capacitiva |
| Puntos de contacto | 10 (HID, solo con OS compatible) |
| Método táctil | pluma, dedo, guante |
| Touch interface | USB |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Conector de entrada analógica | VGA x1 |
| Conector de entrada digital | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Entrada de audio | Mini jack x1 |
| Salida de audio | Altavoces 2 x 1W |
| HDCP | si |

04 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Protección contra el agua y el polvo | IP54 (front) |
| Bloqueo de teclas OSD | si |

05 GENERAL

| | |
|--------------------------|---|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Controles | Menú, Hacia arriba/Brillo, Hacia abajo/Mudo, Seleccionar, Alimentación |
| Los controles de usuario | imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temp. color, nitidez), OSD (tiempo de espera, posición H., posición V.), opción (reset, idioma, selección fuente, modo visualización, volumen, fábrica) |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™ |

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Ángulo de inclinación 90° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI, DP

Guía guía de inicio rápido, guía de seguridad

Tapa de cables si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 20W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) E


REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 432 x 413.5 x 239.5mm

Peso (sin caja) 5.4kg

Código EAN 4948570122219



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED