




15" Projective Capacitive 10pt touchscreen

The ProLite T1521MSC-B2 15" touchscreen is based on projected capacitive technology, offering optimal seamless and accurate touch response. Due to its glass overlay, it guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering up to 70 degree tilt angles. Menu buttons are located on the back of the screen which can be locked to prevent tampering, and includes a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. The ProLite T1521MSC-B2 is an incredibly powerful touch solution, perfect for instore retail purposes.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig érő üveg
Átló	15", 38cm
Panel	TN
Natív felbontás	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Képarány	4:3
Fényerő	370 cd/m ²
Fényerősség	325 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	88%
Statikus kontraszt	800:1
Válaszidő (BTB)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 60kHz
Látható terület Sz x M	304 x 228mm
Pixel magasság	0.297mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 2W

04 JELLEMZŐK

Üveg vastagsága	1.2mm
Üveg keménysége	7H
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Vezérlőgombok	Menu, Up/Left auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power
Felhasználói vezérlők	picture (backlight, brightness, contrast, sharpness), display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase), color (color temp, picture mode), input, audio (volume, mute), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language), information

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	70° fel; 10° le
------------	-----------------

VESA állvány	75 x 75mm
--------------	-----------

Kábelkezelő rendszer	igen
----------------------	------

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
---------	------------------------

Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-----------	--

Egyéb	AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)
-------	--

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	külső
-----------	-------

Tápellátás	DC 12 V
------------	---------

Energiafogyasztás	16W jellemző, 1.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
-------------------	--

Áramfogyasztás	1.5W készenlét
----------------	----------------

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
-----------	---

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
---	---


REACH SVHC	0,1% felett: Vezet
------------	--------------------

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	340.5 x 308 x 198mm
---------------------------	---------------------

Súly (doboz nélkül)	3.5kg
---------------------	-------

EAN kód	4948570120642
---------	---------------



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED