

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# *ProLite*

## **LCD Monitor**

*ProLite XUB2294HSU*

*ProLite XU2294HSU*

*ProLite XUB2294HS*

*ProLite XU2294HS*

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2294H



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>  
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
  - Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
  - Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
  - Písmo použité v nabídce OSD je licencováno na základě licence Apache, verze 2.0. Kopii licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
  - Registrační číslo Eprel
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| XUB2294HSU-B2 : 1322883   | XUB2294HS-B2 : 1322896   |
| XUB2294HSU-B2 A : 1551772 | XUB2294HS-B2 A : 1551775 |
| XUB2294HSU-W2 : 1323096   |                          |
| XUB2294HSU-W2 A : 1551773 | XUB2294HS-W2 A : 1551776 |
| XU2294HSU-B2 : 1322890    | XU2294HS-B2 : 1322929    |

# OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ .....	3
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	4
VLASTNOSTI .....	4
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	4
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU.....	5
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XUB2294HS(U).....	7
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XU2294HS(U) .....	9
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XUB2294HS(U)....	10
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XU2294HS(U) .....	11
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XUB2294HS(U) .....	12
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XU2294HS(U).....	13
NASTAVENÍ POČÍTAČE .....	14
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU :	
ProLite XUB2294HS(U).....	14
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite XU2294HS(U) ...	15
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	16
JOYSTICK.....	16
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	18
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
INFORMACE O RECYKLACI.....	28
PŘÍLOHA .....	29
SPECIFIKACE : ProLite XUB2294HS(U).....	29
SPECIFIKACE : ProLite XU2294HS(U) .....	31
ROZMĚRY : ProLite XUB2294HS(U).....	32
ROZMĚRY : ProLite XU2294HS(U) .....	32
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....	33

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### **PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ**

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE**

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU**

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### **UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH**

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### **NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY**

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ**

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **CHRAŇTE KABELY**

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY**

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## UPOZORNĚNÍ

### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

### OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

### POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

### POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

- POZNÁMKA**
- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
  - Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
  - Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- POZNÁMKA**
- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

## ČIŠTĚNÍ

- VAROVÁNÍ**
- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ**
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

- POZNÁMKA**
- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
  - Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo	Spreji
Benzín	Vosk
Abrazivní čistič	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

**KRYT MONITORU** Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

**LCD OBRAZOVKA** Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 3000:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici  
Jas 250cd/m<sup>2</sup> (typický)
- ◆ Podpora AMD FreeSync™ Technologie
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 1ms
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |  |                                   |                               |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| ■ Napájecí kabel * <sup>1</sup>            | ■ HDMI kabel                      | ■ USB kabel * <sup>2</sup>    |
| ■ Deska VESA * <sup>3</sup>                | ■ Šroubovák * <sup>3</sup>        | ■ Krk stojanu                 |
| ■ Základna stojanu s maticí * <sup>3</sup> | ■ Základna stojanu * <sup>4</sup> | ■ Držák kabelu * <sup>4</sup> |
| ■ Bezpečnostní příručka                    | ■ Rychlý průvodce                 |                               |

## UPOZORNĚNÍ

\*<sup>1</sup> Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> Příslušenství pro [ProLite XU\(B\)2294HSU](#)


\*<sup>3</sup> Příslušenství pro [ProLite XUB2294HS\(U\)](#)

\*<sup>4</sup> Příslušenství pro [ProLite XU2294HS\(U\)](#)

## POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

### UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Rozsah nastavení úhlu panelu : až o 23° nahoru a 5° dolů
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.



### < ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN >

### VAROVÁNÍ

- Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 ks) jejíž délka „L“ je 8,6mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.






## < OTÁČENÍ OBRAZOVKY >

### • ProLite XUB2294HS(U)

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Grafická karta pro zobrazení na výšku bude potřebná pro otáčení obrazu na obrazovce.




#### Se Stojanem:

##### POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

### • ProLite XU2294HS(U)

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“.




# MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XUB2294HS(U)


- UPOZORNĚNÍ**
- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
  - Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
  - Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

## <Instalace>


- ① Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.



- ② Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.




- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.



### <Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.



- ③ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.


# MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XU2294HS(U)

## UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


## <Instalace>


- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.
- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu.
- ④ Umístěte Držák kabelu.



## <Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a přidržte Háčky uvnitř, následně vytáhněte Základnu stojanu.
- ③ Stisknutím uvolňovacího tlačítka a stáhněte Krk stojan z monitoru.
- ④ Odstraňte Držák kabelu.





- ① Joystick \*<sup>1</sup> / Tlačítko Napájení

**POZNÁMKA** Krátké stisknutí zapne monitor.

Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund vypne monitor.

- ② Indikátor napájení

**POZNÁMKA** Modrá: Normální provoz

Oranžová: Pohotovostní režim

- ③ Reproduktořy

- ④ Klíčová dířka pro bezpečnostní zámeř

**POZNÁMKA** Můžete připevnit bezpečnostní zámeř a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑤ USB Downstream Konektor ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) \*<sup>2</sup>

- ⑥ USB Downstream Konektor ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) \*<sup>2</sup>

- ⑦ USB Upstream Konektor ( ) \*<sup>2</sup>

- ⑧ Konektor pro sluchátka ( )

- ⑨ HDMI Konektor (HDMI)


- ⑩ DisplayPort Konektor (DP)

- ⑪ Držák kabelu

- ⑫ AC Konektor ( ~ : Střídavý proud)

\*<sup>1</sup> Viz JOYSTICK na straně 16.

\*<sup>2</sup> Pro ProLite XUB2294HSU



- ① Joystick <sup>\*1</sup> / Tlačítko Napájení

**POZNÁMKA** Krátké stisknutí zapne monitor.  
Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund vypne monitor.

- ② Indikátor napájení

**POZNÁMKA** Modrá: Normální provoz  
Oranžová: Pohotovostní režim

- ③ Reproduktory

- ④ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

**POZNÁMKA** Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑤ USB Downstream Konektor ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) <sup>\*2</sup>

- ⑥ USB Downstream Konektor ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) <sup>\*2</sup>

- ⑦ USB Upstream Konektor ( ) <sup>\*2</sup>

- ⑧ Konektor pro sluchátka ( )

- ⑨ HDMI Konektor (HDMI)

- ⑩ DisplayPort Konektor (DP)

- ⑪ Držák kabelu

- ⑫ AC Konektor ( ~ : Střídavý proud)

<sup>\*1</sup> Viz JOYSTICK na straně 16.

<sup>\*2</sup> Pro ProLite XU2294HSU

## PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XUB2294HS(U)


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.\*
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

\* Pro ProLite XUB2294HSU

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]



\* Pro ProLite XUB2294HSU

### [ Shromážďete kabely ]

Umístěte kabely přes držák kabelu, abyste je spojili.



## PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XU2294HS(U)


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.\*
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

\* Pro ProLite XU2294HSU

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]



\* Pro ProLite XU2294HSU

### [ Shromážďete kabely ]

Umístěte kabely přes držák kabelu, abyste je spojili.





## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 33: Vhodné načasování.

## NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XUB2294HS(U)

■ Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.



■ Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.

### ProLite XUB2294HS(U)-B2 / XUB2294HSU-W2


■ Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

### ProLite XUB2294HS(U)-B2 A / XUB2294HS(U)-W2 A


■ Výška monitoru je nastavitelná až do 150mm a úhel panelu lze nastavit o 23° nahoru a 5° dolů. Základnu stojanu lze otáčet o 360°.



### ProLite XUB2294HS(U)-B2 / XUB2294HSU-W2



### ProLite XUB2294HS(U)-B2 A / XUB2294HS(U)-W2 A



## POZNÁMKA

■ Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.

■ Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

■ Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.





## NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite XU2294HS(U)

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpřímá na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 22° nahoru, 4° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhal 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

### POZNÁMKA



- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.



# OVLÁDÁNÍ MONITORU

## JOYSTICK


Joystick lze stisknout nebo naklonit v následujících pěti směrech.



- [↑] Dopředu: **Přím**o i-Style Color / Redukce modrého světla
- [↓] Dozadu: **Přím**o Vybrat Vstupní Zdroj
- [←] Levá: **Přím**o ECO
- [→] Pravá: **Přím**o Hlasitost

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 33. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.


- 1 Stiskněte Joystick [↑] na monitor pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat nakloněním Joystick [↔].



- 2 Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte Joystick. Poté nakloněním Joystick [↕] zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.
- 3 Znovu stiskněte Joystick. Nakloněním Joystick [↔] zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím a nakloněním Joystick opustíte nabídku a nastavení, které jste právě provedli, se automaticky uloží.

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku „OSD” menu a poté stiskněte Joystick. Poté vyberte „V. pozice” nakloněním Joystick [↕].

Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí Joystick. Potom nakloněním Joystick [↔] pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.




Stisknutím nebo nakloněním Joystick [↕] a nakonec jeho nakloněním [↔] zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se uloží do paměti.

## POZNÁMKA

- Pokud jsou Joystick operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro „Čas opuštění OSD” uplynul, OSD zmizí. Nakloněním Joystick [↔] pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

## NASTAVENÍ OBSAHU MENU



Úprava položek	Problém / Možnost	Joystick
Jas *2,3,4 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá	
Kontrast *3 Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní	
ECO *3 ECO <b>Přímo</b>	Vypnout	Normální
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.
Redukce modrého světla Blue Light Reducer <b>Přímo</b>	Vypnout	Normální
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.
Adv. Kontrast *4 Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr
	Vypnout	Typický Kontrastní Poměr
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejší době odezvy.	
MBR *5 MBR	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Zlepšuje rozmazání blízko středu videa.	

\*1 Deaktivováno při aktivaci „i-Style Color“.

\*2 Slouží k nastavení Jas při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

\*3 Deaktivováno při aktivaci „Adv. Kontrast“.

\*4 Deaktivováno při aktivaci „ECO“.

\*5 Deaktivováno při aktivaci „AMD FreeSync“. Dostupné pouze při obnovovací frekvenci 75Hz.


### Přímo


Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- ECO : Nakloňte Joystick [↔], kdy není menu zobrazeno.
- Redukce modrého světla : Nakloňte Joystick dopředu na 3 sekundy, kdy není menu zobrazeno.



## Nastavení barev Color Settings



Úprava položek	Problém / Možnost	Joystick
Teplota Barev * <sup>1</sup> Color Temperature	9300K	Studená barva
	7500K	Normální barva
	6500K	Teplá barva
Uživatelská Volba * <sup>1</sup> User Preset	Červená	
	Zelená	
	Modrá	Příliš silná
i-Style Color * <sup>2</sup> i-Style Color	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.
	Hra	Pro PC herní prostředí.
	Kino	Pro filmové a video prostředí.
	Scenérie	Pro zobrazení venkovní scenérie obrázků.
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru.


\*<sup>1</sup> Deaktivováno při aktivován „i-Style Color“ nebo „Redukce modrého světla“.

















\*<sup>2</sup> Deaktivováno při aktivaci „Redukce modrého světla“.

## Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.


- i-Style Color : Nakloňte Joystick dopředu, kdy není menu zobrazeno.



Úprava položek	Problém / Možnost	Joystick
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo	   
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké	   
OSD Otočit * OSD Rotate	Otočte OSD. 0° (Normální) / +90° (Otočte doprava) / -90° (Otočte doleva)	   
Čas opuštění OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.	   


\* Pouze pro **ProLite XUB2294HS(U)**

## Jazyk Language




Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Español	Španělština
	Français	Francouzština	Nederlands	Holandština
	Deutsch	Němčina	Česky	Česky
	Italiano	Italština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	日本語	Japonština

## Reset Recall



Úprava položek	Možnost
Reset Recall	Nastavení továrních dat je obnoveno.





Úprava položek	Problém / Možnost	Joystick
Ostrý a Jemný Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [↔] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [⇄] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.	
Poměr Stran Video Mode Adjust	Plný obraz Rozšíření displeje Formát obrazu *1 Rozšíření zobrazení	
Startovací logo Opening Logo	Zapnout iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý. Vypnout iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
AMD FreeSync *2 AMD FreeSync	Zapnout FreeSync je zapnuto. Vypnout FreeSync je vypnuto.	
RGB rozsah RGB Range	Auto Automaticky vybere signál barevné stupnice. Plný Pro plný rozsah barevné škály signálu Omezený Pro omezený rozsah barevné škály signálu	
LED *3 LED	Zapnout Indikátor napájení je zapnut. Vypnout Indikátor napájení je vypnut.	
<b>POZNÁMKA</b> Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.		
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači. <b>POZNÁMKA</b> Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.	

\*1 Možnost není k dispozici s 16: 9 rozlišením.


\*2 Deaktivováno při aktivaci „MBR“.

\*3 Pro **ProLite XUB2294HS(U)-B2 A**, **XUB2294HS(U)-W2 A** a **XU2294HS(U)-B2**



## Volba vstupů Input Select

**Přímo**



### Úprava položek

### Možnost

Zdroj Vstupu  
Input Source

Auto

Vyberte vstupní signál automaticky.

Manual

HDMI

Vyberte digitální (HDMI) vstup.

DisplayPort

Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.

#### **POZNÁMKA**


Funkce „Auto“ umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.





## **Přímo**

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Volba vstupů : Nakloňte Joystick dozadu, kdy není menu zobrazeno.

## Nastavení audio Audio Settings



Úprava položek		Problém / Možnost	Joystick
Hlasitost Volume	<b>Přímo</b>	Příliš měkké Příliš hlasitý	   
Ticho Mute Audio		Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.
		Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.

### Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnici nastavení přímo pomocí následujícího operace.

- Hlasitost : Nakloňte Joystick [>], kdy není menu zobrazeno.

## ■ Zámek Režimu

### <OSD Menu>

OSD menu lze uzamknout, aby nedošlo k náhodné změně nastavení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Zámek OSD se aktivuje nakloněním Joystick [↔] po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte otevřít nabídku OSD pomocí Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „OSD zamknuto“.
3. Zámek OSD se deaktivuje nakloněním Joystick [↔] po dobu asi 10 sekund.

### <Funkce Tlačítka Napájení>

Funkci Tlačítka Napájení lze uzamknout, aby se zabránilo náhodnému zapnutí napájení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Funkce Tlačítka Napájení se uzamkne nakloněním Joystick [↔] po dobu přibližně 10 sekund. Pokud se pokusíte vypnout monitor stisknutím Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „Tlačítko Power zamknuto“.
3. Funkce Tlačítka Napájení se odemkne opětovným nakloněním Joystick [↔] po dobu asi 10 sekund.


## POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W\*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.



\* Když nejsou připojena zařízení USB. (For ProLite XU(B)2294HSU)

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

## Problém

## Kontrola

- ① **Nezobrazí se obraz.**

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- Tlačítko Napájení je zapnutý.
- AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je modrý.)

- Je-li spojič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- Počítač je zapnutý.
- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí oranžově.)

- Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- Počítač je zapnutý.
- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ② **Obrazovka není synchronizována.**

- Signální kabel je správně připojen.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ③ **Pozice obrazu není ve středu.**

- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ④ **Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.**

- Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

- ⑤ **Obrazovka se třese.**

- Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ⑥ **Žádný zvuk.**

- Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- Hlasitost je nastavena.
- Ticho je Vypnout.
- Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ **Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.**

- Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

# INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## SPECIFIKACE : ProLite XUB2294HS(U)

		ProLite XUB2294HSU-B2 ProLite XUB2294HSU-W2	ProLite XUB2294HS-B2
Velikost kategorie		22"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 21,5" (54,5cm)	
	Rozteč bodů	0,249mm H × 0,241mm V	
	Jas	250cd/m <sup>2</sup> (Typický), 175cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	3000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici	
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)	
MPRT	1ms		
Barvy displeje		Přibližně 16,7M	
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-85,0kHz, Vertikální: 55-75Hz	
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení		HDMI / DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz	
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1	
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	-
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A	-
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)	
Maximální velikost obrazovky		478,7mm Š × 260,3mm V / 18,8" Š × 10,2" V	
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie		13W typicky * <sup>1</sup>	13W typicky
		Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry * <sup>2</sup>		493,5 × 326,5 - 476,5 × 221,5(209,5)mm / 19,4 × 12,9 - 18,8 × 8,7(8,2)" (Š×V×H)	
Hmotnost netto		4,2kg / 9,3lbs	
Rozsah nastavení výšky		150mm	
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)	
EPEAT Bronze * <sup>3</sup>		Registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details	
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE	

### POZNÁMKA

\*<sup>1</sup> Když nejsou připojena zařízení USB.

\*<sup>2</sup> ( ) : Hloubka Základny stojanu

\*<sup>3</sup> Pro ProLite XUB2294HSU-B2 a XUB2294HS-B2



		ProLite XUB2294HSU-B2 A ProLite XUB2294HSU-W2 A	ProLite XUB2294HS-B2 A ProLite XUB2294HS-W2 A
Velikost kategorie		22"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 21,5" (54,5cm)	
	Rozteč bodů	0,249mm H × 0,241mm V	
	Jas	250cd/m <sup>2</sup> (Typický), 175cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	3000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici	
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)	
MPRT	1ms		
Barvy displeje		Přibližně 16,7M	
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-85,0kHz, Vertikální: 55-75Hz	
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení		HDMI / DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz	
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1	
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	-
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A	-
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)	
Maximální velikost obrazovky		478,7mm Š × 260,3mm V / 18,8" Š × 10,2" V	
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie		13W typický * <sup>1</sup>	13W typický
		Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry * <sup>2</sup>		493,5 × 326,5 - 476,5 × 221,5(209,5)mm / 19,4 × 12,9 - 18,8 × 8,7(8,2)" (Š×V×H)	
Hmotnost netto		4,2kg / 9,3lbs	
Rozsah nastavení výšky		150mm	
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: 360° Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)	
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE	

**POZNÁMKA** \*<sup>1</sup> Když nejsou připojena zařízení USB.



\*<sup>2</sup> ( ) : Hloubka Základny stojanu

## SPECIFIKACE : ProLite XU2294HS(U)

		ProLite XU2294HSU-B2	ProLite XU2294HS-B2
Velikost kategorie		22"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 21,5" (54,5cm)	
	Rozteč bodů	0,249mm H × 0,241mm V	
	Jas	250cd/m <sup>2</sup> (Typický), 175cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	3000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici	
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)	
	MPRT	1ms	
Barvy displeje		Přibližně 16,7M	
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-85,0kHz, Vertikální: 55-75Hz	
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení		HDMI / DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz	
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1	
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	-
Počet USB portů Tvar konektorů		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A	-
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)	
Maximální velikost obrazovky		478,7mm Š × 260,3mm V / 18,8" Š × 10,2" V	
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie		13W typicky *	13W typicky
		Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry		493,5 × 363,0 × 200,0mm / 19,4 × 14,3 × 7,9" (Š×V×H)	
Hmotnost netto		2,7kg / 5,9lbs	
Úhel náklonu		Nahoru: 22°, Směrem dolů: 4°	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)	
EPEAT Bronze		Registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details	
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE	


**POZNÁMKA** \* Když nejsou připojena zařízení USB.

## ROZMĚRY : ProLite XUB2294HS(U)



( ) : Maximální rozsah nastavení

## ROZMĚRY : ProLite XU2294HS(U)



## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz