



24" multi-touch monitor sa staklom od ivice do ivice, premazom protiv otisaka prstiju, integrisanom web kamerom i fleksibilna podrška

ProLite T2455MSC sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom PCAP tehnologijom dodira od 10 tačaka, pruža besprekoran i precizan odgovor na dodir. Sa tehnologijom IPS LCD ekrana, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja. Specijalni nano premaz obezbeđuje glatkiji dodir i manji otpor pri prevlačenju. To čini ekran manje statičnim i podložnim prljavštini, prašini i otiscima prstiju. Ugrađena web kamera i mikrofoni čine T2455MSC takođe kompletnim rešenjem za onlajn komunikaciju. Njegovo fleksibilno postolje može se postaviti pod nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo. Savršen izbor za široku lepezu aplikacija.

Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiče sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

Premaz protiv otisaka prstiju

Ovaj poseban Nano premaz osigurava glatkiji dodir i manji otpor pri korišćenju. Čini ekran manje statičkim i podložnim prljavštini, prašini, otiscima prstiju i poboljšava jasnoću sadržaja prikazanog na ekranu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 23.8.", 60.5cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 400 cd/m ² |
| Osvetljenje | 360 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 0.274mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Preciznost dodira | + - 2mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|--|
| Dodatno | premaz protiv otiska prsta, integrisana web kamera i mikrofoni |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|-------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Meni, skrolovanje nagore / ECO, skrolovanje nadole / jačina zvuka, izbor / unos, napajanje |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Bez treperenja | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ugao nagiba | 15° gore; 65° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | spiralna cev |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|---|--|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, cTUVus |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 566 x 337.5 x 43.5mm |
| Težina (bez kutije) | 4.4kg |
| EAN kod | 4948570118960 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED