



### **Black Hawk - wejdź do gry**

Wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 75Hz, G-Master GB2730HSU Black Hawk to doskonały kompan w każdej rozgrywce. Uzbrojony w funkcję Black Tuner i technologię FreeSync oraz rewelacyjny 1-msekundowy czas reakcji, GB2730HSU gwarantuje, że dostrzeżesz każdy najdrobniejszy szczegół nawet w ciemnych obszarach obrazu i będziesz w stanie zareagować na zmieniającą się sytuację w ułamku sekundy. Stopa z regulacją wysokości i funkcją PIVOT, pozwoli Ci idealnie dopasować położenie ekranu do Twoich preferencji. Usiądź więc wygodnie i wejdź do gry!

## Technologia FreeSync™

1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

## 01 OBRAZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna                         | 27", 68.6cm  |
| Panel                             | TN LED, matowe wykończenie   |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)        |
| Format obrazu                     | 16:9   |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast statyczny                | 1000:1   |
| Kontrast ACR                      | 80M:1  |
| Czas reakcji (GTG)                | 1ms  |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° |
| Kolory                            | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                     |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 84kHz   |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"                                     |
| Plamka                            | 0.311mm  |
| Kolor                             | matowa, czarny   |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Wejście sygnału     | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))   |
| HDCP                | tak  |
| Wyjście słuchawkowe | tak  |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak   |
| Flicker free                      | tak   |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz   |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Przyciski                         | Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Wyjdz, Wejście sygnału  |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OverDrive, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja kolorów, gamma), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), wybór wejść (źródło sygnału), ustawienia koloru (głośność, wycisz, wejście audio, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), różne (i-Style Colour, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania, zapisz ustawienia użytkownika), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, AMD Free Sync, informacje), przywróć |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W  |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICZNE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zakres regulacji        | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
| Regulacja wysokości     | 150mm                                    |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°                                      |
| Obrót stopy             | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo             |
| Kąt pochylenia          | 23° w górę; 5° w dół                     |
| Standard VESA           | 100 x 100mm                              |

System zarządzania kablami

tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI

Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

19W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

613.5 x 399.5 (549.5) x 252mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

692 x 454 x 170mm

Waga (bez pudła)

6.4kg

Waga (z pudłem)

8.4kg

Kod EAN

4948570121984

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED