



50" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom

Postavljen u tanak okvir, iiyama LE5041UHS je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 18/7 i pejzažnu orijentaciju.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slike. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najbolje video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.

4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najbolje video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog medija playera.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 49.5", 125.7cm |
| Panel | VA, haze haze 2% |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Statički kontrast | 5000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 9ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3" |
| Razmak piksela | 0.285mm |
| Boja okvra | crna, sjajna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio izlaz | RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1 IC loop x1 |
| HDCP | 2.2 |
| USB portovi | x1 (2.0, FW update support) |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 18/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |
| Reprodukcija medija | da |
| Kućište (okvir) | plastika |

04 OPŠTE

| | |
|-------------------|---|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Napajanje, Isključivanje zvuka, Ulaz, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni |

05 MEHANIČKI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Orijentacija | pejzaž |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 400 x 400mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Temperatura skladištenja | - 20°C - %2°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

06 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI, RS-232c |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene) |

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

08 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

09 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1127.6 x 648.2 x 72.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1245 x 790 x 148mm |
| Težina (bez kutije) | 13.2kg |
| Težina (sa kutijom) | 17.9kg |
| EAN kod | 4948570120949 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED