

UNIFIED COMMUNICATIONS

Profesjonalna kamera internetowa 4K z 8-elementowym mikrofonem, automatycznym kadrowaniem i śledzeniem głosu

UC-CAM10PRO-MA1 to profesjonalna kamera internetowa 4K z funkcją automatycznego kadrowania i śledzenia mówcy z polem widzenia 120° (FoV). Automatyczne kadrowanie dostosowuje się do pozycji użytkownika, umieszczając go w polu widzenia przez cały czas. Wyposażona w imponujący 5-krotny zoom cyfrowy i zintegrowany 8-elementowy mikrofon. Silna detekcja dźwięku o zasięgu do 8 metrów i wyraźny zoom gwarantują, że wszyscy użytkownicy będą dobrze widziani i słyszani.

Dzięki funkcji regulacji nachylenia w zakresie 15° kamerę można dostosować do własnych potrzeb. Jeśli jesteś szczególnie ostrożny w kwestii prywatności, ręczna migawka zapewnia, że kamera widzi Cię tylko wtedy, gdy tego chcesz. Ta łatwa w konfiguracji, lekka kamera działa w każdym środowisku, zarówno dużym, jak i małym, obsługując jednocześnie wszystkie wiodące programy konferencyjne, takie jak Zoom, Skype, Microsoft Teams i inne.

Pole widzenia 120 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120 stopni to odpowiednie rozwiązanie dla większości standardowych sal konferencyjnych.

Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D

Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć.

Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przełącza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.

Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, 8-elementowe mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 8 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

Pixels	8.46M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	120°
Fokus	stały
Fokus - odległość	8m
Apertura	2.5
Zoom	5x digital zoom
Balans bieli	tak
Ekspozycja	tak
Kompensacja podświetlenia	tak
Automatyczne kadrowanie	tak
Ilość predefiniowanych ustawień kamery	1

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	8
Zasięg mikrofonu	8m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°
Automatyczne śledzenie	tak
Redukcja szumów	tak
Automatyczna kontrola wzmocnienia	tak

03 ZŁĄCZA

Camera	USB Type-C
Host	USB v.3.0

04 MIKROFON

Ilość mikrofonów kierunkowych	x8
Zakres odbioru głosu	8m (promień)

05 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

USB Type C x1

06 MECHANICZNE

Kąt pochylenia ≤15°

Rotacja 360°

Migawka prywatności yes

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Pilot tak (baterie w zestawie)

Zasilacz tak

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, FCC-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 300. x 85 x 100mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 300 x 84 x 100mm

Waga (bez pudła) 0.346kg

Waga (z pudłem) 1kg

Kod EAN 4948570033157

10 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)

GALERIA

UC-CAM10PRO-MA1(20)-black.jpg

UC-CAM10PRO-MA1(10).jpg

UC-CAM10PRO-MA1(10)-black.jpg

UC-CAM10PRO-MA1(22).jpg



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED