

Wireless presentation USB-C dongle

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama (i)LFD with the pre-installed EShare app. It is compatible with computers equipped with USB-C (DP-Alt mode) and supports smooth video streaming up to 4K.

To use the dongle you need to pair it with the Android receiver. The included USB Type-C to A adapter can be used if the Android receiver doesn't have a Type-C connection.

01 DEVICE

| | |
|--|--|
| Поддерживаемые платформы | Windows, MAC, Chrome, Any OS which supports full feature Type-C (DP-Alt supported) |
| DisplayPort Out | x1 (1.2, complies with HDCP) |
| Audio | stereo, radio quality 16bits 48kHz |
| Частота кадров | Up to 60 fps depending on environment (FHD) and 30fps for 4K |
| Выходное разрешение | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz |
| Features | Included: USB type-C to A adapter (to pair devices) |
| Входное разрешение | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11n, 5GHz |
| Скорость передачи данных, беспроводная | до 300Mbps |
| Протокол аутентификации | WPA2(WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2- Enterprise) |
| Безопасность (шифрование) | WPA2 |
| Охват | 20 m max. |

02 TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|----------|--|
| Colour | серебро, чернить |
| Software | Connects with EShare app version 7.3 and higher. |

03 POWER-MANAGEMENT

| | |
|--------------|---------|
| Блок питания | внешний |
|--------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | 4.5W стандарт |
|-----------------------|---------------|

04 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Сертификаты | CE, RoHS support, WEEE, REACH |
|-------------|-------------------------------|

05 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 57 x 175 x 17мм |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|------------------|
| Размер коробки Ш x В x Г | 100 x 123 x 33мм |
|--------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| Вес (без упаковки) | 0.81кг |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| Вес (с упаковкой) | 0.217кг |
|-------------------|---------|

| | |
|---------|---------------|
| EAN код | 4948570032891 |
|---------|---------------|

06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

| | |
|-----------------------------|------------|
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
|-----------------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Operation humidity | 10% - 80% |
|--------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|---------------|
| Диапазон температур хранения | - 10°C - 60°C |
|------------------------------|---------------|

| | |
|------------------|----------|
| Storage humidity | 5% - 90% |
|------------------|----------|

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED