

USB-C dongle voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatiedongle kunt u inhoud (bijv. video's, applicaties) van uw computer delen naar een iiyama (i)LFD met de vooraf geïnstalleerde EShare-app. Het is compatibel met computers die zijn uitgerust met USB-C (DP-Alt-modus) en ondersteunt vloeiende videostreaming tot 4K.

Om de dongle te gebruiken, moet u deze koppelen met de Android-ontvanger. De meegeleverde USB Type-C naar A adapter kunt u gebruiken als de Android ontvanger geen Type-C aansluiting heeft.

01 APPARAAT

Ondersteunde platforms	Windows, MAC, Chrome, Elk besturingssysteem dat Type-C (DP-Alt supported) met volledige functionaliteit ondersteunt
DisplayPort Out	x1 (1.2, complies with HDCP)
Audio	stereo, radiokwaliteit 16 bits 48kHz
Framesnelheid	tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD) en 30fps voor 4K
Uitvoerresolutie	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Invoerresolutie	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Draadloos	IEEE 802.11n, 5GHz
Draadloze gegevenssnelheid	tot 300Mbps
Verificatieprotocol	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Beveiliging (encryptie)	WPA2
Bereik	20 m max.

02 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zilver, zwart
Software	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

03 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Energieverbruik	4.5W typisch

04 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, RoHS support, WEEE, REACH

05 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	57 x 175 x 17mm
Doos afmetingen B x H x D	100 x 123 x 33mm
Gewicht (zonder doos)	0.81kg
Gewicht (inclusief doos)	0.217kg
EAN code	4948570032891

06 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Luchtvochtigheid	10% - 80%
Opslagruimte temperatuur	- 10°C - 60°C
Opslag luchtvochtigheid	5% - 90%

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED