



## Contrôlez le jeu avec le Gold Phoenix GB2590HSU à 240Hz

Le moniteur Gold Phoenix est un choix ultime vous permettant de profiter pleinement de votre potentiel de jeu. Doté des dernières technologies, y compris FreeSync Premium, le Gold Phoenix de 24.5 pouces offre un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse époustoufflant de 0.4 ms MPRT, garantissant que votre équipement ne vous retiendra jamais.

### 240Hz & 0.4ms MPRT

La dalle en technologie Fast IPS à 240 Hz garantit des scènes de champ de bataille vives, haute fidélité d'affichage avec des couleurs exceptionnellement précises et offre un temps de réponse d'image animée (MPRT) époustoufflant de 0.4 ms.

### Technologie FreeSync™ Premium

Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale                | 24.5", 62.2cm                                                                       |
| Matrice                  | Fast IPS, finition mate                                                             |
| Résolution native        | 1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel Full HD)                                          |
| Le ratio d'aspect        | 16:9                                                                                |
| Luminosité               | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                               |
| Contraste                | 1000:1                                                                              |
| Contraste dynamique      | 80M:1                                                                               |
| Temps de réponse (MPRT)  | 0.4ms                                                                               |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées      | 16.7mln 8bit                                                                        |
| Fréquence horizontale    | 31 - 292kHz                                                                         |
| Surface de travail H x L | 543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"                                                       |
| Taille du pixel          | 0.283mm                                                                             |
| Couleur                  | mate, noir                                                                          |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @240Hz) |
| USB HUB       | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                                    |
| HDCP          | oui                                                                                       |
| Prise casque  | oui                                                                                       |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réducteur de lumière bleue | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flicker Free LED           | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatible Adaptive Sync   | FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-240Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HDR                        | HDR400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boutons de contrôle        | Alimentation, Menu / Sélection, + / Volume, runter / i-Style, Quitter/ ECO, Entrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paramètres réglables       | réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, contr. avancé, Eco, réd. de lum. bleue, réglages des zones noires, saturation des couleurs, MBR, gamma), sélection de l'entrée, réglage audio (volume, muet), sauvegarde réglages, réglage couleur (temp. de couleur, 6-axes, pré-réglages utilisateur), réglage de l'image (i-Style colour, technology X- res, aigu et doux, optimisation RVB, réglage du mode vidéo), langue, configuration (OSD position H., OSD position V., rotation OSD, délai affichage OSD, logo d'accueil, AMD FreeSync Premium, LED), afficher les informations, restaurer |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 04 MECANIQUE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Réglages Position Image   | hauteur, pivot (rotation), angle V |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR  | 150mm                              |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90°                                |
| Angle d'inclinaison       | 123° en avant; 5° en arrière       |
| Montage VESA              | 100 x 100mm                        |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Système de gestion de passage des câbles</b> | oui |
|-------------------------------------------------|-----|

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Câbles</b> | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP |
|---------------|-------------------------------------|

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Autres</b> | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
|---------------|-------------------------------------------|

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Bloc d'alimentation</b> | interne |
|----------------------------|---------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Alimentation</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|---------------------|------------------------|

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 25W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |
|-------------------------------|------------------------------------------|

## 07 NORMES

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b> | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | F |
|--------------------------------------------------------------------|---|

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>REACH SVHC</b> | au dessus de 0.1% de plomb |
|-------------------|----------------------------|

## 08 DIMENSIONS / POIDS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b> | 557.5 x 382.5 (532.5) x 252mm |
|-------------------------------------|-------------------------------|

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dimensions de la boîte L x H x P</b> | 627 x 411 x 162mm |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Poids (sans boîte)</b> | 4.7kg |
|---------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Poids (avec boîte)</b> | 6.4kg |
|---------------------------|-------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Code EAN</b> | 4948570121922 |
|-----------------|---------------|

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED