

IPS panel teknolojisi, Kenardan Kenara cam tasarımı ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip 21,5 inç PCAP 10pt dokunmatik ekranlı monitör

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve doğru Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojiyle ProLite T2252MSC-B2, kusursuz ve doğru dokunmatik tepkisi sunar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu çok çeşitli etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Esnek stand, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratmak için çeşitli açılarda konumlandırılabilir ve entegre kablo yönetim sistemi tüm kabloları ve elektrik tellerini gizleyerek temiz ve kablosuz bir çalışma alanı sunar. Ayrıca, kenardan kenara cam ve ultra ince tasarım göz alıcı bir yüzey oluşturur. ProLite T2252MSC-B2, etkileşimli tabelalar, mağaza içi perakende, POS ve etkileşimli sunumlar için ideal çözümdür.

Ayrıca mevcut beyaz içinde : [ProLite T2252MSC-W2](#)

IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	21.5", 54.5cm
Diyagonal	54.5cm
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	225 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	90%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 89°/89°, sağ/sol: 44.5°/44.5°, yukarı/aşağı: 44.5°/44.5°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	478.6 x 260mm
Piksel Aralığı	0.249mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm)
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Mavi ışık azaltıcı	evet
--------------------	------

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Kablo kapağı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	11W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , , , cTUVus
---------------	------------------------

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	493.5 x 361.5 x 239.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	560 x 350 x 150mm
Ağırlık (kutu hariç)	4.5kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	6kg
EAN kodu	4948570121809

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED