

## **Pantalla interactiva Ultra Wide de 105 pulgadas en UHD 5K con vista panorámica 21:9.**

El TE10518UWI-B1AG es una revolucionaria pantalla táctil interactiva de 105 pulgadas en Ultra HD 5K que aporta un nuevo nivel de colaboración y participación a tu espacio de trabajo. Con tecnología de vanguardia y una serie de características y funcionalidades impresionantes, esta pantalla interactiva está diseñada para transformar la forma en que trabajas, te comunicas y compartes ideas. Ya sea para salas de juntas, aulas o espacios de reunión colaborativa, esta pantalla táctil interactiva ultra ancha de 105 pulgadas en formato 21:9 es la herramienta definitiva para fomentar la creatividad, la productividad y la comunicación fluida.

---

## Microsoft Teams Front Row

Lleve su colaboración al siguiente nivel con la integración de Microsoft Teams Front Row. Esta función te permite organizar o unirse a reuniones virtuales y videoconferencias sin problemas utilizando la pantalla táctil interactiva como eje central de comunicación.

---

## 21:9 Ultra-Wide Screen

Con una relación de aspecto ultra ancha, esta pantalla táctil interactiva proporciona un lienzo expansivo para acomodar múltiples ventanas de contenido una al lado de la otra, mejorando las capacidades multitarea. El formato 21:9 Ultra Wide también es la optimización perfecta para Microsoft Teams Front Row, lo que proporciona una experiencia excepcional y equidad en la sala de reuniones para todos los asistentes.

---

## 5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5K UHD, que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.

---

## PURETOUCH-IR+

La tecnología PureTouch-IR+ de última generación garantiza respuestas táctiles exactas y precisas, lo que permite interactuar y anotar sin esfuerzo.

## ESPECIFICACIÓN

### 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

<b>Diseño</b>	Thin bezel
<b>Diagonal</b>	104.6", 265.7cm
<b>Pantalla</b>	VA
<b>Touch Glass</b>	Revestimiento antirreflejos, zero bonding
<b>Resolución nativa</b>	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
<b>Relación de aspecto</b>	21:9
<b>Brillo</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Transmisión de luz</b>	92%
<b>Contraste estático</b>	4000:1
<b>Dynamic contrast</b>	5000:1
<b>Tiempo de respuesta (GTG)</b>	6.5ms
<b>Área de visualización</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
<b>Soporte de Color</b>	1.07B 10bit (NTSC 90%)
<b>Sincronización horizontal</b>	30 - 135kHz
<b>Área de visualización h x v</b>	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
<b>Pixel pitch</b>	0.479mm
<b>Bisel color y acabado</b>	negro, mate

### 02 TÁCTILIDAD

<b>Tecnología Touchscreen</b>	PureTouch-IR <sup>+</sup>
<b>Puntos de contacto</b>	40, 32pt writing (HID, solo con OS soportado)
<b>Precisión táctil</b>	+/- 1mm
<b>Método táctil</b>	pluma, dedo, guante
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
<b>Rechazo de palma</b>	sí

### 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

<b>Conector de entrada digital</b>	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, modo DP Alt 1.2, Táctil, frontal: 15W PD, trasero: 100W PD)
<b>Entrada de audio</b>	Mini jack x1
<b>Entrada de control del monitor</b>	RS-232c x1

<b>Conector de salida digital</b>	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (modo DP 1.2 Alt, Táctil, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display))
<b>Salida de audio</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altavoces 2 x 16W (Delantero + 16W Subwoofer)
<b>HDCP</b>	HDMI, DP & USB-C: 2.3
<b>Puertos USB</b>	x8 (reproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD), parte trasera: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD), parte superior: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)
<b>Micrófono</b>	8-Array (Captador de voz de 8 m, orientación frontal)

## 04 CARACTERÍSTICAS

<b>Software integrado</b>	iiWare 11 (sistema operativo Android 13) con iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, navegador web, administrador de archivos, unidades de nube, oficina WPS, iiyama Share y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android
<b>WiFi</b>	si (Módulo WiFi 6 OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Soporte Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)
<b>Hardware</b>	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Extra</b>	Módulo WiFi 6 (OWM002), ranura para OPS Slot PC opcional, 4x Touch pen
<b>Modo kiosko</b>	si
<b>Opratividad</b>	16/7
<b>Retención antiimagen</b>	si
<b>Reproducción multimedia</b>	si
<b>Espesor del vidrio</b>	3mm
<b>Dureza del vidrio</b>	7H
<b>Carcasa (bisel)</b>	metal
<b>Bloqueo de teclas OSD</b>	si

## 05 GENERAL

<b>OSD idioma</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Controles</b>	Alimentación, Indicador de alimentación, Sensor remoto, Sensor de luz ambiental, Conector USB-C (3.2), Conector USB (3.2), Indicador de micrófono
<b>Los controles de usuario</b>	Ajustes comunes (entrada, volumen, retroiluminación), ajustes de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, silencio), ajustes de pantalla (desplazamiento de píxeles, cuidado de los ojos, luz automática, ECO, ECR, temperatura de color automática), ajustes de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de pantalla, temperatura de color), ajustes (inalámbricos y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)
<b>Reductor de luz azul</b>	si
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal
<b>Diseño sin ventiladores</b>	si
<b>Montaje VESA</b>	1000 x 400mm
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI
<b>Touch pen</b>	x4 (Lápiz con dos puntas, Antibacteriano)
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Mando a distancia</b>	sí (pilas incluidas)

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	282W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 09 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	2507.2 x 1130.1 x 103mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	2668 x 1305 x 280mm
<b>Peso (sin caja)</b>	91.4kg
<b>Peso (con caja)</b>	119.5kg
<b>Código EAN</b>	4948570122011

**GALERÍA**

---

TE10518UWI-B1AG(20).jpg

TE10518UWI-B1AG(10).jpg

TE10518UWI-B1AG(21).jpg

TE10518UWI-B1AG(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED