

IPS panel teknolojisi, Kenardan Kenara cam tasarımı ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip 23,8 inç PCAP 10pt dokunmatik ekranlı monitör

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve doğru Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisiyle ProLite T2452MSC-W1, kusursuz ve doğru dokunmatik tepkisi sunar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu çok çeşitli etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Esnek stand, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratmak için çeşitli açılarda konumlandırılabilir ve entegre kablo yönetim sistemi tüm kabloları ve elektrik tellerini gizleyerek temiz ve kablosuz bir çalışma alanı sunar. Ayrıca, kenardan kenara cam ve ultra ince tasarım göz alıcı bir yüzey oluşturur. ProLite T2452MSC-W1, etkileşimli tabelalar, mağaza içi perakende, POS ve etkileşimli sunumlar için ideal çözümdür.

Ayrıca mevcut siyah içinde : [ProLite T2452MSC-B1](#)

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 23.8", 60.5cm |
| Diyagonal | 60.5cm |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @60Hz |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 400 cd/m ² |
| Parlaklık | 360 cd/m ² (Dokunmatik ile) |
| Işık geçirgenliği | 90% |
| Statik Kontrast | 1000:1 |
| Tepki süresi (BTB) | 14ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Piksel Aralığı | 0.274mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik Nokta Sayısı | 10 |
| Dokunma doğruluğu | + - 2mm |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Palm rejection | Evet |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Ses çıkışı | Mini jack x1 Hoparlör 2 x 1W |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|----------------|--------------------------|
| Ekstra | anti-fingerprint coating |
| Cam Sertliği | 7H |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|---|
| Kontrol Düğmeleri | Menü, yukarı kaydır / ECO, aşağı kaydır / ses seviyesi, seç / giriş, güç |
| Kullanıcı kontrolleri | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch) |
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flicker free | evet |

06 MEKANİK

| | |
|------------|----------------------|
| Eğim açısı | 90° yukarı; 5° aşağı |
|------------|----------------------|

MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR**Kablolar**

güç, USB, HDMI

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**Yönetmelikler**

, , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

567 x 385 x 253.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

635 x 405 x 143mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.6kg

EAN kodu

4948570122066

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED