

## IPS panel teknolojisi, uçtan uca cam tasarımı, parmak izi önleyici kaplama ve metal gövdeye sahip 21,5 inç 10pt Optik Bağlı PCAP Açık Çerçeve Dokunmatik monitör

IPS panel teknolojisine sahip Full HD (1920x1080) Açık Çerçeve monitör ProLite TF2238MSC-B1 olağanüstü renkler ve geniş görüntüleme açıları sunar. Optik Bağlı Projektif Kapasitif (PCAP) 10 noktalı dokunmatik teknolojisi, kusursuz ve doğru bir dokunmatik tepkisi ve daha düşük ışık yansımaları sağlar, ayrıca ekran neme ve olası nem oluşumuna karşı korunur. Sağlam metal bir kasa ve parmak izi önleyici kaplamalı çizilmeye dayanıklı 7H kenardan kenara cam, monitörü zorlu ortamlarda entegrasyon için özellikle uygun hale getirir. Monitör ayrıca bir IPX1 koruma derecesine sahiptir ve bu da onu damlayan suya karşı bir süre su geçirmez hale getirir. ProLite TF2238MSC-B1, yatay, dikey ve yüzü yukarı dönük olarak kullanılabilir. Kiosk sistemleri, perakende ve etkileşimli dijital tabela kurulumları için mükemmel bir çözümdür.

### Optical bonded PCAP

The optical bonded projective capacitive (PCAP) touch technology reduces the air gap between the touch layer and the display making the touch response more accurate. It improves also the visual quality by reducing reflections and glare. In addition the display is protected against dust and potential moisture development.

### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	21,5", 54.5cm
Diyagonal	54.5cm
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	600 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	525 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	87%
Statik Kontrast	1000:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	479 x 260mm, 20.2 x 11.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	17mm, 19.8mm, 19.8mm
Piksel Aralığı	0.249mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğindedir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 ÖZELLİKLER

Cam Kalınlığı	3.6mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP1X (önden)
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Eco, Scroll down/ Volume, Enter/ Input select, Power
Kullanıcı kontrolleri	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style color, adv. contrast, ECO mode, OD, X-Res), color settings (gamma, RGB range, color. temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (H. pos., V. pos., time, background, rotate, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Mavi ışık azaltıcı	evet

## 06 MEKANİK

Fansız tasarım evet

MTBF 50000 saat

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI

Kablo kapağı evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 17W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , , cTUVus

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 512.5 x 300 x 47mm

Kutu boyutları G x Y x D 572 x 364 x 112mm

Ağırlık (kutu hariç) 5.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 6.4kg

EAN kodu 4948570121618

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED