



19" ekran osetljiv na dodir sa otpornom tehnologijom na dodir sa 5 žica

T1931SR-B1S je zasnovan na otpornoj tehnologiji dodira sa 5 žica. Odnos cena/performance je idealan za korisnike koji su svesni budžeta, dok kvalitet i performanse svakako nisu ugroženi. Ulazi za ekran uključuju analogne i digitalne (HDMI i DisplayPort) sa mogućnošću povezivanja sa ekranom osetljivim na dodir preko USB-a koji nudi veliku fleksibilnost. Fleksibilno postolje se može postaviti na nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima skriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. T1931SR-B1S se može koristiti u različitim okruženjima, posebno se preporučuje za prodavnice, restorane i u industrijske svrhe.

Touch tehnologija - Rezistivna

Otporni ekrani osetljivi na dodir sa 5 žica su vrlo izdržljivi i mogu se koristiti u raznim okruženjima. Posebno se preporučuju za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.

IP54

IP kod klasifikuje koliko je uređaj otporan na strane predmete i vlagu. IP54 znači da će monitor raditi u prašnjavim uslovima i da će se odupreti prskanju vode.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19", 48cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	200 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	80%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (BTB)	14ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31.5 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	374.8 x 299.8mm, 14.7 x 11.8"
Razmak piksela	0.293mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	serijski otpornik
Tačke dodira	1
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeanje na gore / Osvetljenost, Pomeranje se na dole / Isključen zvuk, Izbor, Uključivanje
Korisničke kontrole	kontrast, osvetljenost, režim zaključavanja (napajanje, OSD), automatsko podešavanje, OSD, položaj H., položaj V., veličina H, fino, položaj OSD H., položaj OSD V., vremensko ograničenje OSD-a, resetovanje, izbor ulaza, OSD jezik, temperatura boje, jačina zvuka, prigušivanje zvuka
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	432 x 431.5 x 239.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	530 x 495 x 190mm
Težina (bez kutije)	6kg
Težina (sa kutijom)	8kg
EAN kod	4948570122172

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED