



Ecran VA 45" Dual QHD avec commutateur KVM, station d'accueil USB-C, RJ45 (LAN) et support réglable en hauteur

Le XCB4594DQSN est doté d'un écran VA 1500R incurvé avec un taux de rafraîchissement de 165Hz, un MPRT de 0,8ms et une résolution de 5120x1440 (DQHD) pour une superbe qualité d'image. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être utilisés sur une seule console (moniteur, clavier, souris). La station d'accueil USB-C simplifie la configuration avec un seul câble pour la transmission du signal de l'ordinateur portable, l'alimentation et la charge. La connexion à Internet via le réseau local relie automatiquement votre ordinateur portable au réseau. Le panneau VA garantit des angles de vision étendus et des couleurs vives, et la courbure 1500R minimise la fatigue oculaire pour une expérience de jeu réaliste et totalement immersive. La double résolution QHD offre des images nettes, et le support réglable en hauteur ajoute une expérience confortable et ergonomique.

DQHD

Les moniteurs ultra larges au format 32:9 dotés de la résolution DQHD 5120 x 1440, également connue sous le nom de Dual QHD, offrent des images d'une grande netteté. Ils permettent de diviser l'espace de travail en plusieurs fenêtres et d'ouvrir tous les documents nécessaires en même temps.

DESIGN COURBÉ 1500R

La courbure 1500R de l'écran réduit la fatigue de vos yeux tout en offrant une expérience visuelle réaliste. Elle permet un angle de vision plus large et plus naturel que celui des moniteurs plats alignés côte à côte. Le résultat est une expérience plus immersive qui stimule la productivité et la concentration, que ce soit pour le travail, les jeux, le divertissement, l'édition ou autre.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	3 côtés sans bordure
Diagonale	44.5", 113cm
Matrice	VA, finition mate
Incurvé	1500R
Résolution native	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Le ratio d'aspect	32:9
Luminosité	450 cd/m ²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Fréquence horizontale	30 - 260kHz
Surface de travail H x L	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Taille du pixel	0.212mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (Alimentation 90W)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style Colour
HDR	400
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Bouton de navigation (alimentation) : Menu/Exécution, Bas (Couleur i-Style), Haut (Sélection d'entrée), Droite (Volume), Gauche (ECO), Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, tuner noir, netteté, OD, ACR, mode ECO, technologie X-Res), couleur (chaude, normale, froide, couleur utilisateur, couleur i-Style, réduction de la lumière bleue), sélection d'entrée, PBP (mode PBP, entrée sub win, permutation PBP, entrée audio), audio (volume, muet), langue, réglages OSD (position OSD H. position, OSD V. position, arrière-plan de l'OSD, délai OSD, information), menu de configuration 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), menu de configuration 2 (réglage du mode vidéo, gamme RVB HDMI, drive direct, synchronisation adaptative, MBR, HDR, logo d'ouverture, LED, rappel de mémoire)
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image hauteur, angle V

RÉGULATION DE LA HAUTEUR 130mm

Angle d'inclinaison 20° en avant; 3° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm

Système de gestion de passage des câbles oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C

Autres guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation interne

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation 37W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

Autre Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 1090 x 409 (539) x 275mm

Dimensions de la boîte L x H x P 1260 x 470 x 315mm

Poids (sans boîte) 11.2kg

Poids (avec boîte) 16.4kg

Code EAN 4948570122271

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED