



45" Dual QHD VA panel sa KVM prekidačem, USB-C priključkom i RJ45 (LAN) i postoljem podesivim po visini

XCB4594DQSN ima 1500R zakrivljeni VA panel sa brzinom osvežavanja od 165 Hz, MPRT od 0,8 ms i rezolucijom od 5120x1440 (DQHD) za vrhunski kvalitet slike. KVM prekidač vam omogućava da povežete više računara kojima se može upravljati preko jedne konzole (monitor, tastatura, miš). USB-C priključna stanica pojednostavljuje podešavanje pomoću jednog kabla za prenos signala laptopa, napajanje i punjenje. Povezivanje na Internet preko LAN-a automatski povezuje vaš notebook sa mrežom. VA panel obezbeđuje ekspanzivne uglove gledanja i žive boje, a zakrivljenost 1500R minimizira naprezanje očiju za realistično i potpuno impresivno iskustvo igranja. Dvostruka KHD rezolucija pruža oštre slike, a postolje podesivo po visini dodaje udobno i visoko ergonomsko iskustvo.

DQHD

ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Zakrivljenost ekrana od 1500R smanjuje opterećenje vaših očiju i pruža realistično iskustvo gledanja. Omogućava sveobuhvatan i prirodniji ugao gledanja nego što ćete imati sa ravnim monitorima poredanim jedan pored drugog. Rezultat je impresivnije iskustvo koje povećava produktivnost i fokus, bilo da se radi o poslu, igricama, zabavi, montaži ili više.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	44.5", 113cm
Panel	VA, mat finiš
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	32:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 260KHz
Vidljiva površina Š x V	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Razmak piksela	0.212mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (Snaga napajanja 90W)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Snaga napajanja 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style Boja
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	130mm
Ugao nagiba	20° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm, 200 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima

da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

37W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

Ostalo

REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

1090 x 409 (539) x 275mm

Dimenzije kutije Š x V x D

1260 x 470 x 315mm

Težina (bez kutije)

11.2kg

Težina (sa kutijom)

16.4kg

EAN kod

4948570122271

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED