

15" PCAP 10P Dokunmatik Monitor

ProLite T1521MSC-B2 15" dokunmatik ekran, optimum kesintisiz ve doğru dokunmatik yanıtı sunan, öngörülen kapasitif teknolojiye dayalıdır. Cam kaplaması sayesinde yüksek dayanıklılık, çizilmezlik ve mükemmel görüntü performansını garanti eder. Sağlam ve sabit bir taban, dokunmatik ekranı 70 dereceye kadar eğim açısı sunan ayarlanabilir bir ayakla destekler. Menü düğmeleri, kurcalamayı önlemek için kilitlenebilen ekranın arkasında yer alır ve temizlik için dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak için kullanışlı bir işlev içerir. ProLite T1521MSC-B2 , inanılmaz derecede güçlü bir dokunmatik çözümdür ve mağaza içi perakende satış amaçları için mükemmeldir.

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

Çizilme direnci

Halka açık yerlerde ve okullarda kullanılan dokunmatik çözümler için çizilmeye karşı dayanıklılık esastır. Bu, ekranı kaplayan bir cam kaplama sayesinde elde edilir. Dokunma işlevinin yüksek dayanıklılığını garanti eder ve daha da önemlisi, cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	15", 38cm
Diyagonal	38cm
Çözünürlük	1024 x 768 (0.8 megapixel)
En-Boy Oranı	4:3
Panel Parlaklığı	370 cd/m ²
Parlaklık	325 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	800:1
Tepki süresi (BTB)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Yatay Sync	31.4 - 60kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	304 x 228mm
Piksel Aralığı	0.297mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma yöntemi	, , (lateks)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W

04 ÖZELLİKLER

Cam Kalınlığı	1.2mm
Cam Sertliği	7H
Su ve toz koruması	IPX3 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı/Sol/ Otomatik ayar düğmesi, Aşağı/Sağ düğmesi, Geri Dön/Çıkış düğmesi, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (arka ışık, parlaklık, kontrast, keskinlik), ekran (otomatik ayarlama, Yatay konum, Dikey konum, piksel saati, faz), renk (renk sıcaklığı, resim modu), ses (ses, sessiz), diğer (sıfırlama, OSD süresi) , OSD H konumu, OSD V konumu, dil), bilgi

06 MEKANİK

Eğim açısı	70° yukarı; 10° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

Diğer

AC adaptörü, mylar levha (VESA montajı için)

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

DC 12 V

Güç Tüketimi

16W tipik, 1.5W stand by, 0.5W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

340.5 x 308 x 198mm

Ağırlık (kutu hariç)

3.5kg

EAN kodu

4948570120642

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED