



24" IPS-monitor met een ingebouwde Windows Hello camera en microfoon

De XUB2490HSUH is een eerste klas 24" desktopmonitor ontworpen voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik. De IPS-matrix zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurweergave, waardoor verbluffende visuals met brede kijkhoeken worden geleverd. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. De XUB2490HSUH is uitgerust met een 150mm in hoogte verstelbare voet met draai- en kantelfuncties, waarmee het eenvoudig is de schermpositie naar uw voorkeur aan te passen. Bovendien heeft het een ingebouwde 1080p autofocus-webcam en microfoon die voldoen aan Windows Hello, wat gemak en veiligheid toevoegt aan uw werkkruimte.

IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 115kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	Ingebouwde 1080p webcam met autofocus en microfoon die voldoet aan Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalselectie/ Sluiten (Invoer), + / Volume, - / ECO, Menu, Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (contrast, helderheid, i-Style-kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), beeldinstellingen (blue light reducer, scherp en zacht, videomodus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleur temp.), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H.-positie, V.-positie, OSD-tijd, OSD-rotatie, taal), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signaalselectie, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

Kantelhoek 23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

Kabelmanagement systeem ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, HDMI

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 14W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) D

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm

Doos afmetingen B x H x D 610 x 410 x 159mm

Gewicht (zonder doos) 5kg

Gewicht (inclusief doos) 6.6kg

EAN code 4948570123186

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED