

43" 4K UHD çözünürlük ve 7/24 profesyonel dijital signage ekranı

İnce bir çerçeveye yerleştirilmiş iiyama LH4341UHS, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) sahip bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki IPS panel, olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.

4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 42.5", 108cm |
| Diyagonal | 108cm |
| Panel | IPS, haze 1% |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 500 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 1200:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | (NTSC 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 80kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 13.5mm, 14mm, 14mm |
| Piksel Aralığı | 0.245mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Ses girişi | Mini jack x1 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Ses çıkışı | RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W |
| Monitor control output | RS-232c x1 IR döngüsü x1 |
| HDCP | 2.2 |
| USB Portları | x1 (2.0, USB Media Player) |

03 ÖZELLİKLER

Media playback Evet (pivotta desteklenmez)

04 MEKANİK

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 saat (arka ışık hariç) |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|--------------|--|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 107W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , (RoHS2.0, PFOS)

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 968 x 557.5 x 54mm

Kutu boyutları G x Y x D 1075 x 683 x 127mm

Ağırlık (kutu hariç) 8.9kg

EAN kodu 4948570123520

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED