

## 55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom i radnim vremenom 24/7

Postavljen u tanak okvir, iiyama LH5541UHS je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 24/7 u portretnoj i pejzažnoj orijentaciji.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slika. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najbolje video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.

### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

### LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Tanki okvir   |
| Dijagonala                         | 54.6", 139cm  |
| Panel                              | IPS, haze 1%  |
| Osnovna rezolucija                 | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)  |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast                  | 1200:1  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 8ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                      |
| Horizontalna sinhronizacija        | 30 - 83KHz  |
| Vidljiva površina Š x V            | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"  |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 14mm, 14,.5mm, 15mm   |
| Razmak piksela                     | 0.3155mm  |
| Boja okvra                         | crna, sjajna  |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)        |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)  |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1                     |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| Audio izlaz             | RCA (L/R) x1<br>Zvučnici 2 x 10W     |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1<br>IC loop x1             |
| HDCP                    | 2.2                                  |
| USB portovi             | x1 (2.0, USB Media Player)           |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7                         |
| Reprodukcija medija               | Yes (in pivot not supported) |
| Kućište (okvir)                   | metal                        |

## 04 OPŠTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL   |
| Kontrolni tasteri   | Uključivanje   |
| Korisničke kontrole | slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne, boja, kontrast, nijansa, oštrina, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, basovi, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja 1 (jezici menija, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanje komunikacije), ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), opšta podešavanja 2 (automatsko napajanje isključeno, stanje pripravnosti mreže, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja) |

## 05 MEHANIČKI

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Orijentacija                          | pejzaž, portret                                 |
| Dizajniran bez ventilatora            | da  |
| VESA montiranje                       | 400 x 400mm                                     |
| Opseg radne temperature               | 0°C - 40°C                                      |
| Temperatura skladištenja              | - 20°C - 60°C                                   |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 06 UKLJUČENI DODACI

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kablovi             | Strujni kabl, HDMI, RS-232c        |
| Upustva             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene)            |

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                    |   |
|--------------------|---|
| Napajanje          | interna                                     |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

## 08 ODRŽIVOST

|            |   |
|------------|---|
| Propisi    | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS2.0, PFOS) |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova   |

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1237.5 x 710 x 55mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 1386 x 845 x 130mm  |
| Težina (bez kutije)           | 14.3kg              |
| EAN kod                       | 4948570123544       |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED