

Écran tactile interactif 4K UHD de 55 pouces avec interface 4K et profils utilisateurs

La collaboration pour l'éducation et l'entreprise rendue simple. Le TE5512MIS-B3AG d'iiyama inspire toutes les possibilités à toutes les étapes pour l'éducation, les start-up et les entreprises à grande échelle. Avec notre solution interactive hybride, vous pouvez annoter en douceur en 4K et contrôler tout contenu sur l'écran depuis n'importe quelle source.

Cet écran tactile PureTouch-IR 40 points avec iiWare 10 (Android 11 OS) comprend Note, Browser, Cloud Drive et la possibilité pour vous de charger les applications pertinentes dont vous avez besoin pour votre organisation. Il est livré avec des stylos tactiles à double fonction, et vous pouvez facilement enregistrer vos notes et le contenu à l'écran directement sur un périphérique USB, une mémoire interne de 64 Go ou un lecteur cloud sélectionné. Incluant une connexion USB-C supplémentaire, l'écran prend en charge les dernières nouveautés en matière de vidéo, d'audio et de signal Touch via un seul port et permet même de charger votre appareil avec une alimentation de 65W.

Avec une résolution 4K UHD (3840x2160) et une luminosité de 400cd/m², cet écran LCD IPS de 55 pouces fournit des images vibrantes, détaillées et de haute qualité, où que vous soyez dans la classe ou la salle de réunion. Le revêtement antireflet réduit drastiquement les reflets ambiants dans les environnements à forte luminosité sans compromettre la netteté et la clarté de l'image.

Vous pouvez être sûr que, quelle que soit votre aspiration Interactive, iiyama a la solution simplifiée juste pour vous. Doté d'une nouvelle interface 4K avec des profils d'utilisateurs pour une connexion simple et un accès à votre propre menu personnalisé et à vos disques cloud, le TE5512MIS-B3AG devient un appareil hautement personnalisé dans un environnement hybride occupé pour plusieurs utilisateurs.

Partagez, diffusez et éditez du contenu depuis n'importe quel appareil directement sur l'écran et transformez vos réunions d'équipe ou vos cours en une session interactive simple, rapide et transparente grâce au module WiFi ([OWM002](#)), à iiyama Share et à [l'application EShare](#) inclus.

PureTouch-IR

PureTouch-IR de iiyama offre une précision tactile de 1mm et l'annotation la plus fluide et la plus rapide.

iiWare

Fonctionnalités de iiWare 10 Note, Navigateur, Cloud Drive et la possibilité de télécharger pertinentes applications dont vous avez besoin pour votre organisation.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design | cadre fin |
| Diagonale | 55", 138.8cm |
| Matrice | IPS |
| Touch Glass | Verre avec revêtement antireflet, 0 écart |
| Résolution native | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 400 cd/m ² |
| Transparence de la lumière | 92% |
| Contraste | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 4000:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 8ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 1.07B (8bit+FRC) |
| Fréquence horizontale | 30 - 135kHz |
| Surface de travail H x L | 1210 x 680mm, 47.6 x 26.8" |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 19mm, 19mm, 46mm |
| Taille du pixel | 0.315mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |

02 TACTILE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie tactile | PureTouch-IR |
| Points de contact | 40, 5pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Précision fonction tactile | +/- 1.5mm |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs liyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement". |

03 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal analogique | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Entrée signal digital | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) |
| Entrées audio | Mini jack x1 |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Sortie signal digital | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
| Sorties Audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 16W (De face) |
| HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
| Ports USB | x5 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face avant: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), côté droit: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB) |

04 CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel intégré | iiWare 10 (Android 11 OS) avec iiyama DMS, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android |
| WiFi | oui (Module WiFi 6 OWM002 - Double bande passante WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac/ ax, Prise en charge Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
| Matériel | CPU: A55*4, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Extra | Module WiFi 6 (OWM002), emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile |
| Mode Kiosk | oui |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
| Lecteur Media | oui |
| Epaisseur du verre | 3mm |
| Dûreté du verre | 7H |
| Matière du cadre | metal |
| Blocage OSD | oui |

05 GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Boutons de contrôle | Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Capteur de lumière |
| Paramètres réglables | paramètres communs (entrée, volume, rétroéclairage), paramètres audio (volume, graves, aigus, balance, mode sonore, muet), paramètres d'écran (ratio d'aspect, décalage de pixels), paramètres d'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température de couleur), réglage paramètres (position H, position V, horloge, phase, automatique), paramètres (sans fil et réseaux, personnel, entrée et sortie, application, système) |
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Plug&Play | DDC2B |
| Garantie | 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |

06 MECANIQUE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Orientation | paysage |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 400 x 200mm |
| Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
| Température de stockage | - 20°C - %2°C |
| MTBF | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |

07 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Styler | x4 |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Autres | Module WiFi 6 (OWM002), Support de montage pour NUC, support de montage pour webcam |
| Télécommande | oui (batteries inclus) |

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Gestion d'alimentation | 111W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

09 NORMES

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |

10 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 1271 x 774 x 87mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 1401 x 859 x 220mm |
| Poids (sans boîte) | 26.1kg |
| Poids (avec boîte) | 34.5kg |
| Code EAN | 4948570123681 |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED