



## 24" Full HD monitor met 100Hz IPS paneel en edge-to-edge glas

De Prolite XU2493HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 24" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De ProLite XU2493HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2493HS-B6](#)

### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

### 100Hz

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm  |
| Paneel                 | IPS panel technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1300:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.5ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 115kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                      | ja                        |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                        |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja  |
| Extra                       | i-style Colour  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Signaalkeuze/ Sluiten  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldaanpassing (helderheid, contrast, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), beeldinstellingen (videomodus aanpassen, BLR, scherp en zacht, MBR, AdaptiveSync), OSD (OSD H. Positie, OSD V. Positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, taal, weergave-informatie), extra (reset, DDC / CI, signaalselectie, LED, openingslogo) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen     | kantelen              |
| Kantelhoek              | 20° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage            | 100 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Kabels</b>  | Stroom, HDMI                                    |
| <b>Overige</b> | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Voeding</b>           | intern                                     |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| <b>Energieverbruik</b>   | 16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|   |   |
|---|---|
| <b>Richtlijnen</b>  | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E   |
| <b>REACH SVHC</b>   | meer dan 0.1%: Lood   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 539.5 x 393 x 211mm |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 3.5kg               |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570123834       |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED