

USB medya oynatma özelliğine sahip 43" Full HD profesyonel geniş format ekran

İnce bir çerçeveye yerleştirilen iiyama LE4341S, 7/18 çalışma süresi ve yatay yönlendirme sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

Bu Full HD ve fansız IPS ekran, her açıdan harika görüntüleme, yüksek parlaklık ve olağanüstü renk netliği garanti eder. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.

Medya oynatıcı

En sevdiğiniz müziği çalın ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi dahili medya oynatıcı ile bir flash sürücüden veya dahili bellekten doğrudan ekranda gösterin.

LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağızınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

01 EKTRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	940.9 x 529.3mm, 37 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 14mm
Piksel Aralığı	0.490mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v2.0, max. 1920x1080 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, FW update support)

03 ÖZELLİKLER

Media playback evet

04 GENEL

Kontrol Düğmeleri Power

Kullanıcı kontrolleri picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MEKANİK

Fansız tasarım evet

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR**Kablolar**

güç, HDMI, RS-232c

Diğer

Cable Management

07 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç Kaynağı**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

53W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

968 x 557.5 x 54mm

Kutu boyutları G x Y x D

1075 x 683 x 127mm

Ağırlık (kutu hariç)

8.4kg

EAN kodu

4948570123513

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED