



## 32" Full HD Professional Digital Signage 24/7 display featuring Android OS and FailOver

Choose non-stop high performance and reliability with the ideal all-in-one signage solution for mission critical environments. The LH3275HS from iiyama can be operated in landscape or portrait orientation in continual around the clock environments, 24/7 without any interruption. Its versatility can be adapted to your industry's display needs. On-board Android 11 OS means you can easily customize the display to your needs and install applications directly to it.

The on-board [iiSignage<sup>2</sup>](#) (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely. The FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs. The built-in (and removable) WiFi module means this series is ready for remote content delivery using your network.

With the [EShare app](#) you bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wirelessly easier than ever before.

### Android OS

Díky operačnímu systému Android a možnostem instalace webových aplikací můžete přizpůsobit zařízení podle svých představ.

## iiSignage<sup>2</sup>

- iiSignage<sup>2</sup> je naše platforma pro správu obsahu digitálních nápisů, která umožňuje snadno zobrazovat a ovládat obsah a bezpečně spravovat displeje. Systém pro správu obsahu (CMS) vám poskytuje úplnou kontrolu nad zobrazováním zpráv a reklam dálkově a bezpečně.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Design                               | Thin bezel  |
| Úhlopříčka monitoru                  | 31.5", 80cm   |
| Panel                                | IPS, AG coated glass, s matnou povrchovou úpravou, haze 25%                         |
| Nativní rozlišení                    | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)   |
| Formát obrazu                        | 16:9  |
| Jas                                  | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                             | 1200:1  |
| Čas reakce (GTG)                     | 8ms   |
| Úhel sledování                       | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora                      | 16.7mln (NTSC 72%)  |
| Horizontalfrequenz                   | 28 - 160kHz   |
| Arbeitsfläche H x B                  | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"  |
| Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) | 11.9mm, 11.9mm, 11.9mm  |
| Velikost bodů                        | 0.364mm   |
| Barva rámečku                        | černá, matná  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Digitální vstupní porty | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz) |
| Řídící vstup monitoru   | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1   |
| Audio Out               | Mini jack x1<br>Reproduktory 2 x 10W  |
| HDCP                    | v.2.2   |
| USB ports               | x2 (v.2.0)  |

## 03 VLASTNOSTI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Integrovaný software | Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare         |
| WiFi                 | ano (Built-in, 802.11ac)                            |
| Hardware             | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Max. provozní doba   | 24/7  |
| Anti image retention | ano   |
| Přehrávání médií     | ano   |
| Rámeček              | metal   |

## 04 OBECNÉ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Jazyky OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Kontrolní tlačítka | Power  |

## Nastavitelné parametry

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

Plug&Play

DDC2B

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace

horizontální, vertikální

Bezventilátorový design

ano

VESA

200 x 200mm

Rozsah provozní teploty

0°C - 40°C

Rozsah teploty v klidu

- 20°C - 60°C

MTBF

44.000 hours (bez podsvícení)

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, HDMI, RS-232c

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní

Stickers for screw holes, wire buckles

Dálkové ovládání

ano (včetně baterie)

## 07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

46W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

G

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

725.5 x 421.8 x 54mm

Rozměry balení Š x V x D

824 x 554 x 119mm

Váha (bez balení)

5.2kg

Váha (s balením)

7.3kg

EAN code

4948570124220

