

### 32" IPS Panel Technology monitor featuring WQHD resolution

The ProLite X3270QSU-B1 is a 31.5" screen featuring an IPS panel and WQHD (2560x1440) resolution, delivering both excellent colour performance with wide viewing angles and noticeably sharper images, which is ideal for productivity solutions, demanding office and financial applications. Equipped with USB hub, HDMI and DisplayPort connections, speakers, headphone socket and a blue light reducer function to reduce eye fatigue make this 32" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [ProLite XB3270QSU-B1](#)

#### QHD

Матрица с разрешением QHD2560 x 1440п готова отобразить картинки большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.

#### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 31.5", 80см  |
| Панель                           | IPS Panel Technology LED, матовый  |
| Разрешение                       | 2560 x 1440 @100Гц (3.7 megapixel WQHD)                                    |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1200:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 3мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 90кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 698.1 x 392.7мм, 27.5 x 15.5"  |
| Размер пикселя                   | 0.272мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Вход сигнала         | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB              | x3 (v. 3.2 Gen (1, 5Gbit; 4.5W))          |
| HDCP                 | да  |
| Разъем для наушников | да  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Adaptive Sync поддержка      | да  |
| Extra                        | i-Style colour  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit  |
| Настройки пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Колонки                      | 2 x 2Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Эргономика            | наклон             |
| Угол наклона экрана   | 20° вверх; 4° вниз |
| Крепление VESA        | 100 x 100mm        |
| Крепления для кабелей | да                 |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
|--------|--------------------|

|        |   |
|--------|---|
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
|--------|---|

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 35W стандарт, 0.3W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%   |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 726 x 503.5 x 221.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 810 x 505 x 125мм     |
| Вес (без упаковки)        | 6.9кг                 |
| Вес (с упаковкой)         | 8.5кг                 |
| EAN код                   | 4948570123643         |

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED