



24" IPS 100Hz monitor met USB-hub en 150mm in hoogte verstelbare voet

Deze monitor met stijlvol edge-to-edge design is perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid zorgt samen met Adaptive Sync voor een onmiddellijke, tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert op het gebied van fotografie en webdesign.

De ProLite XUB2497HSU is uitgerust met luidsprekers, een 2 poorts USB-hub 2.0, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit alles, samen met een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort, maakt deze 24" monitor een geweldige keuze voor zowel thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met USB-C dock: [XUB2497HSN-B1](#).

100Hz

IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/ Rechts/ Volume, Omlaag/ Links/ Shortcut, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, terugroepen, divers (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik), ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	685 x 405 x 126mm
EAN code	4948570124145

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED